

Univerzális, kézre álló elektromos szerszám, kényszervezérléssel, valamennyi járatos présfitting-rendszer préskötésének létrehozásához.

Préskötések Ø 10 – 108 (110) mm
Ø 3/8 – 4"

A REMS présfogók/préspofák teljes készlete minden szokványos préskötésű rendszerhez, lásd 198 – 238. oldal.

REMS Power-Press ACC – univerzális Ø 110 mm-ig. Kényszervezérléssel. Másodperceken belüli, biztonságos préselés. Automatikus lekapcsolás. A présfogó automatikus reteszélése.

Rendszerelőny

Csak **egy** típusú présfogó/présgyűrű az összes REMS rádiálpréshez 32 kN és más gyártók alkalmas rádiálprészei 32 kN előtolási erővel.

Az összes, *-al jelölt présfogónak van egy további csatlakozója, és illeszthető a REMS Eco-Press kézi rádiálpréshez is. Minden ** megjelölt présgyűrű S (PR-2B) szintén meghajtható REMS Eco-Press kézi rádiálprészel, Z8-as köztes fogó segítségével. Ezért egyszerűen és olcsón raktározható.

Préspofák/présgyűrűk minden szokványos rendszerhez

A REMS présfogók/préspofák teljes készlete minden szokványos préskötésű rendszerhez (198 – 238 oldal). Nagy teherbírási présfogók/présgyűrűk rendkívül erős, különösen edzett speciális acélból. A REMS présfogók/préspofák nyomófelületei rendszerspecifikusak, és megfelelnek a mindenkor préskötésű rendszerek nyomófelületeinek. Ezáltal a préselés kifogástalanul rendszerkonform, és biztonságos. A REMS présgyűrűk (PR) meghajtásához köztes fogó szükséges, lásd a 238. oldalon.

Felépítés

Kompakt, robusztus, az építési helyszínnek megfelelő. Kis méretek, karcsú forma, a meghajtógép csupán csak 4,7 kg. Ezért mindenütt használható, fej fölött, szűk helyeken. Ergonómiai kialakítású ház, fogantyú-mélyedéssel. Forgatható présfogó-befogás. A présfogók/préspofák biztos rögzülése az automatikus reteszelés révén. Más gyártók megfelelő préspofa/présgyűrű is.

Préselési folyamat érintéses üzemmódban az ACC-vel

A munkavégzési biztonság, a működési biztonság, és az üzemelési biztonság érdekében. Automatikus lekapcsolás a préselési folyamat befejezését követően (kényszervezérlés).

Meghajtás

Nagy előtoló- és préselési erő a másodperceken belüli, kifogástalan préseléshez. Nyíróerő 32 kN. Nagy teljesítményű elektrohidraulikus hajtás, jól bevált 450 W-os univerzális motorral, robusztus bolygókeres hajtóművel, excenteres dugattyús szivattyúval és kompakt nagy teljesítményű hidraulikus rendszerrel. Biztonsági érintőkapcsoló.



Német minőségi termék



Info

Szállítási terjedelem

REMS Power-Press ACC Basic-Pack. Elektrohidraulikus rádiálprés 32 kN, kényszervezérléssel, préskötések létrehozásához Ø 10 – 108 (110) mm, Ø 3/8 – 4". REMS préspofa/présgyűrű, valamint más gyártók megfelelő préspofa/présgyűrű meghajtására. Présfogóbefogás automatikus reteszeléssel. Elektrohidraulikus hajtás, jól bevált 450 W-os univerzális motorral, robusztus bolygókeres hajtóművel, excenteres dugattyús szivattyúval és kompakt nagy teljesítményű hidraulikus rendszerrel. Biztonsági érintőkapcsoló.

Kivétel	Cikk-sz.	Ft
Stabil acéllemez dobozban.	577010R220	655 200,00
L-Boxx Koffer-rendszerben.	577013R220	673 800,00

Más hálózati feszültség megkeresésre.



Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
REMS Power-Press ACC Meghajtógép	577000R220	608 700,00
REMS Présfogók/présgyűrűk lásd 198 – 238 oldalt.		
A köztes fogókat a REMS présgyűrűkhöz lásd 238 oldalt.		
REMS Daraboló fogó M menetes rudakhoz lásd 241 oldalt.		
REMS Kábel-olló elektromos kábelekhez lásd 241 oldalt.		
Acéllemez doboz betéttel	570280R	49 300,00
L-Boxx Koffer-rendszer betétekkel	571283R	65 570,00

