



Geberit Volex ML rendszercső, kör alakú előszigeteléssel, tekercsekben



Alkalmazási célok

- Hideg és meleg ivóvízhez
- Fűtővízhez
- Fagyálló nélküli hűtővízhez
- Fagyállóval kevert hűtővízhez
- Oltóvízhez (nedves)
- Oltóvízhez (nedves/száraz, száraz)
- Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Vákuumhoz
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

Tulajdonságok

- Alaktartó

- Kézzel hajlítható
- Diffúziómentes közegecső
- Fehér külsejű közegecső
- Zártcellás szigetelés, szürke védőfólia
- Csővég áttetsző törmelék elleni védődugóval

Műszaki adatok

Alapanyag	PE-RT II/Al/PE-RT II
Felületi érdesség	7 μm
Hőtágulás	0.025 mm/(m · K)
A cső hővezetési képessége	0.42 W/(m · K)
Alapanyag-szigetelés	PE-lágyhab
A szigetelés hővezetési képessége	0.038 W/(m · K)

Cikksz.	DN	d, \varnothing	Szigetelés	di, \varnothing	D	s	s1	L
617.100.00.1	12	16 mm	6 mm	12 mm	2.2 cm	2 mm	6 mm	50 m
617.101.00.1	15	20 mm	6 mm	16 mm	2.6 cm	2 mm	6 mm	50 m
617.102.00.1	20	26 mm	6 mm	20 mm	3.2 cm	3 mm	6 mm	25 m
617.110.00.1	12	16 mm	10 mm	12 mm	2.2 cm	2 mm	10 mm	50 m
617.111.00.1	15	20 mm	10 mm	16 mm	2.6 cm	2 mm	10 mm	50 m
617.112.00.1	20	26 mm	10 mm	20 mm	3.2 cm	3 mm	10 mm	25 m
617.120.00.1	12	16 mm	13 mm	12 mm	2.2 cm	2 mm	13 mm	50 m
617.121.00.1	15	20 mm	13 mm	16 mm	2.6 cm	2 mm	13 mm	50 m
617.122.00.1	20	26 mm	13 mm	20 mm	3.2 cm	3 mm	13 mm	25 m

Létrehozva a Geberit online termékkatalógussal - 05/06/2018