



Geberit Monolith szanitermodul talpon álló WC-hez, 101 cm

felhasználási terület

- Padlócsatlakozásokhoz
- Felújításhoz, átépítéshez és új építéshez
- Min. 18 cm kifolyómagasságú fali csatlakozókhöz
- Talpon álló WC-khez P-lefolyóívvvel, 32–36 cm öblítővíz befolyási magasság a talajtól mérve (EN 33)
- Alacsonyra szerelt falsík előtti öblítőtartályok cseréjéhez
- Monoblokkos talpon álló WC-k cseréjéhez
- Geberit AquaClean Sela álló WC bekötéséhez
- A Geberit AquaClean WC kerámiára szerelhető berendezések kiegészítőkkel történő csatlakozásához
- Kész padlóra történő szerelésre
- Szárazépítésű és tömör falszerkezetek elé történő szereléshez

Jellemzők

- 2 mennyiségű öblítés
- Építési tűrések kiegyenlítése lehetséges
- Üveg elülső burkolat (edzett biztonsági üveg)
- Páralecsapódás ellen szigetelt öblítőtartály
- Fényezett alumínium oldalburkolat
- Önhordó
- Beállítható öblítővíz-mennyiség
- Alsó vízcsatlakozás
- Oldalsó vízcsatlakozás kiegészítőkkel lehetséges

Műszaki adat

Víznyomás	0,1–10 bar
Maximális vízhőmérséklet	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4,5 / 6 l
Kis öblítővíz-mennyiség	3 l

Csomag tartalma

- Vízcsatlakozó készlet 2 1/2"-os sarokszeleppel
- Öblítőcső toldó, 160 mm
- EPDM tömítőmandzsetta, \varnothing 44/55 mm
- PP P sarok csőcsatlakozó, \varnothing 90 mm
- PE-HD adapter, \varnothing 90/110 mm
- Talptakaró
- Rögzítési anyag könnyűszerkezetes falhoz
- Rögzítési anyag

cikk

Cikksz.	Szín	Felület
131.002.SI.5	Fehér	Üveg
131.002.SJ.5	Fekete	Üveg
131.002.SL.5	Menta	Üveg
131.002.SQ.5	Umbra barna	Üveg
131.002.TG.5	Homokszín	Üveg

kiegészítők

- Alumínium rögzítőcsavar takarógomb készlet, Geberit Monolith oldalsó burkolathoz
- Vízcsatlakozó készlet, oldalsó, Geberit Monolith WC-hez való szanitermodulhoz
- Geberit Monolith távtartó keret
- Átalakító készlet Geberit AquaClean WC kerámiára szerelhető berendezésekhez