




**Geberit AquaClean Mera Classic komplett higiéniai berendezés, fali WC**

Új


**felhasználási terület**

- A kényelmes és szagmentes WC-használat érdekében
- Az altáj és a női intim terület vízzel való ápoló tisztításához

**Jellemzők**

- Hibrid melegvíz-rendszer átfolyós vízmelegítővel és melegvíztárolóval
- Végbélnyílás-zuhany kettős szelepes WhirlSpray zuhanytechnológiával
- Női zuhany fúvókája védett nyugalmi pozícióban, külön
- A zuhanyvíz hőmérséklete beállítható
- A vízszugár erőssége öt fokozatban beállítható
- A zuhanykar öt fokozatban állítható
- Beállítható pulzáló vízszugár (a zuhanykar automatikus előretolódása és hátrahúzóda)
- A zuhanyrózsa fúvóka automatikus elő- és utótisztítása friss vízzel
- Vízkömentesítő program
- Öblítőperem nélküli WC-kerámia TurboFlush-öblítési technikával
- Mélyöblítésű WC szennyaszító kerámiafelülettel
- Felhasználó érzékelő
- Bekapcsolható szagelszívás (kerámia méhsejtszerkezetű szűrőn keresztül)
- Szagelszívás utóműködtetés funkcióval
- Bekapcsolható szárító
- Kitolható szárítókar
- A szárító hőmérséklete beállítható
- WC-ülőke és WC-fedél SoftClosing funkcióval
- WC-fedél SoftOpening funkcióval
- Funkciók és beállítások a távirányítón keresztül
- Négy felhasználói profil programozható
- A WC-kerámia mögé rejtett, bal oldalsó vízcsatlakozás
- Hálózati csatlakozás háromeres hajlékony köpenyes vezetékkel, a WC-kerámia mögé jobb oldalon rejtetten
- Bal oldalsó, külső vízcsatlakozás kiegészítővel lehetséges
- Külső hálózati csatlakozás, jobb oldalon elhelyezett dugaszoló aljzattal lehetséges
- Előszerelt hangszigetelés
- (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 szerint engedélyezett

### Műszaki adat

Védelmi osztály	I
Érintésvédelmi osztály	IPX4
Névleges feszültség	230 V AC
Hálózati frekvencia	50 Hz
Teljesítményfelvétel	2000 W
Teljesítményfelvétel készenléti állapotban	≤ 0,5 W
Víznyomás	0,5–10 bar
Üzemi hőmérséklet	5–40 °C
Víz hőmérséklet beállítási tartomány	34–40 °C
Mértékadó térfogatáram	0,03 l/s
Mértékadó térfogatáramra vonatkozó minimális folyási nyomás	0,5 bar
A zuhany időtartama	30–50 s
A WC-ülőke maximális terhelése	150 kg

### Csomag tartalma

- Vízcsatlakozó készlet Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályhoz és Geberit Omega 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályhoz
- Csatlakozó aljzat hálózati csatlakozáshoz
- Spriccelés elleni védőlap
- Vízkő-eltávolító szer 125 ml
- Tisztítókészlet
- Bekötő készlet WC-hez, ø 90 mm
- Távirányító falikarral és CR2032 elemmel
- Rögzítési anyag

### cikk

Cikksz.	Szín	Felület
146.203.11.1	Alpin fehér	
146.203.21.1		Magasfényű krómozott

**i** E termékhez mellékeljük a Geberit AquaClean vízkő-eltávolító szert és a Geberit AquaClean tisztítófolyadékot. Ezek a fogyóeszközök osztályozott veszélyes anyagokat tartalmaznak. A veszélyes anyagok biztonságos kezelésével kapcsolatos tudnivalók és intézkedések a mellékletben vagy a [www.geberit.hu](http://www.geberit.hu) oldalon találhatóak.

**i** Szállítható: április 2017

### kiegészítők

- Fali kezelőpanel, Geberit AquaClean számára
- Interfészmodul, Geberit AquaClean Mera számára
- A tartozékok áttekintése: víz- és elektromos csatlakozás Geberit falsík alatti öblítőtartályokhoz