



Geberit Monolith Plus szanitermodul fali WC-hez, 114 cm, szifon csatlakozóval, hátsó középső vízcsatlakozás



felhasználási terület

- Felújításhoz, átépítéshez és új építéshez
- > 23 cm kifolyómagasságú fali csatlakozókhoz
- Monoblokkos fali WC-k cseréjéhez
- Shell szelepes fali WC-k cseréjéhez kiegészítő vízcsatlakozó készlettel
- < 109 cm max. magasságú szerviznyílással rendelkező, falsík alatti öblítőtartállyal szerelt fali WC-k cseréjéhez
- Geberit AquaClean Sela bekötéséhez
- Geberit AquaClean Mera bekötéséhez
- Kész padlóra történő szerelésre
- Tömör falszerkezet elé történő szereléshez

Jellemzők

- 2 mennyiségű öblítés
- Építési tűrések kiegyenlítése lehetséges
- Üveg elülső burkolat (edzett biztonsági üveg)
- Magasságkülönbség kompenzálható ± 1 cm
- A WC-kerámia rögzítési magassága 35 ± 1 cm
- Páralecsapódás ellen szigetelt öblítőtartály
- Fényezett alumínium oldalburkolat
- Önhordó
- Beállítható öblítővíz-mennyiség
- Vízcsatlakozás hátul középen
- Oldalsó vízcsatlakozás lehetséges
- Alsó vízcsatlakozás kiegészítővel lehetséges
- Soft-Touch nyomógombok öblítéshez és szagelszíváshoz
- A jelzővilágítás és a szagelszívás belépéskor aktiválódik
- A jelzővilágítás hét színben beállítható
- A felhasználó érzékelési tartománya beállítható
- A jelzővilágítás beállítható nappali és éjszakai érzékelésre
- A szagelszívás (aktív szén szűrőn keresztül) szerszám nélkül összeszerelhető
- A szagsemlegesítés kerámia méhsejt szűrője szerszám nélkül cserélhető
- A szagelszívás automatikus kikapcsolása előre beállított idő után
- Gyengeárammal való üzem, az öblítőtartályban nincs hálózati feszültség
- Hálózati csatlakozás háromeres, rugalmas, köpenyes vezetékkel

Műszaki adat

Védelmi osztály	I
Érintésvédelmi osztály	IPX4
Névleges feszültség	100–240 V AC
Hálózati frekvencia	50–60 Hz
Üzemi feszültség	4,1 V DC
Teljesítményfelvétel	5 W
Víznyomás	0,1–10 bar
Maximális víz hőmérséklet	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4,5 / 6 l
Kis öblítővíz-mennyiség	3 l
Mértékadó térfogatáram	0,11 l/s
Mértékadó térfogatáramra vonatkozó minimális folyási nyomás	0,5 bar

Csomag tartalma

- Vízcsatlakozó készlet 2 1/2"-os sarokszeleppel
- 90°-os ABS öblítőív, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
- EPDM tömítőmandzsetta, ø 44/55 mm
- PE-HD szifon csatlakozó, ø 90 mm
- PE-HD adapter, ø 90/110 mm
- 2 db M12-es menetes szár
- Zajcsökkentő készlet
- Csatlakozó aljzat hálózati csatlakozáshoz
- Hálózati csatlakozó egység
- Rögzítési anyag tömör falszerkezethez

cikk

Cikksz.		Szín	Felület
131.231.SI.1	K	Fehér	Üveg
131.231.SJ.1	K	Fekete	Üveg

 K: Kifutó

kiegészítők

- Vízcsatlakozó készlet, alsó, Geberit Monolith WC-hez való szanitermodulhoz, 114 cm
- Geberit elektromos csatlakozódoboz