



Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartály, 6/3 liter



felhasználási terület

- Falazott falakhoz
- Parapet vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez
- Talpon álló és fali WC-khez

Jellemzők

- Falsík alatti öblítőtartály előlről történő működtetéssel
- Páralecsapódás ellen szigetelt falsík alatti öblítőtartály
- Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés lehetséges
- Bedugott öblítőív
- A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és szerviz munkálatok szerszám nélkül elvégezhetők
- Vízcsatlakozás közepén, hátulról vagy fentről
- A szerviznyílás építési törmelék elleni védőfedele véd a nedvességtől és a szennyeződéstől
- A csempézősablon méretre vágható
- Előszerelt Geberit MeplaFix adapter

Műszaki adat

Víznyomás	0,1–10 bar
Maximális vízhőmérséklet	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4,5 / 6 / 7,5 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	3–4 l

Csomag tartalma

- Vízcsatlakozás, R 1/2", kompatibilis a MeplaFix adapterrel, beépített sarokszeleppel és kézikerékkel
- Csempézősablon
- Öblítőív csőhéjjal
- Törmelék elleni védődugó
- 2 rögzítő vas
- 2 sarokprofil
- Rögzítési anyag

cikk

Cikksz.

109.330.00.5