


Geberit Volex 90°-os külső menetes könyök



Alkalmazási célok

- Hideg és meleg ivóvízhez
- Fűtővízhez
- Fagyálló nélküli hűtővízhez
- Fagyállóval kevert hűtővízhez
- Oltóvízhez (nedves)
- Oltóvízhez (nedves/száraz, száraz)
- Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Vákuumhoz

- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

Tulajdonságok

- Átlátszó betolási mélységjelölővel
- Külső menet
- EPDM O-gyűrű

Műszaki adatok

Alapanyag | CW617N sárgaréz

Cikksz.	DN	d, ø	R	arc	H	L	Z	SW
618.370.00.1	12 / 10	16 mm	3/8 "	90 °	2.6 cm	4.7 cm	2.1 cm	19 mm
618.371.00.1	15	20 mm	1/2 "	90 °	2.6 cm	4.3 cm	1.7 cm	23 mm
618.372.00.1	20	26 mm	3/4 "	90 °	3 cm	4.8 cm	1.9 cm	28 mm
618.373.00.1	25	32 mm	1 "	90 °	3.6 cm	5.6 cm	2.4 cm	37 mm
618.374.00.1	32	40 mm	1 1/4 "	90 °	4.5 cm	7.1 cm	2.7 cm	30 mm
618.375.00.1	40	50 mm	1 1/2 "	90 °	5 cm	8.1 cm	3.2 cm	40 mm
618.376.00.1	50	63 mm	2 "	90 °	5.9 cm	9.4 cm	3.8 cm	52 mm
618.380.00.1	12 / 15	16 mm	1/2 "	90 °	2.6 cm	4.3 cm	1.7 cm	23 mm
618.381.00.1	15 / 20	20 mm	3/4 "	90 °	3 cm	4.5 cm	1.9 cm	28 mm
618.382.00.1	20 / 25	26 mm	1 "	90 °	3.6 cm	5.4 cm	2.5 cm	37 mm

Létrehozva a Geberit online termékkatalógussal - 14/06/2018