


Geberit Volex T-idom belső menettel



Alkalmazási célok

- Hideg és meleg ivóvízhez
- Fűtővízhez
- Fagyálló nélküli hűtővízhez
- Fagyállóval kevert hűtővízhez
- Oltóvízhez (nedves)
- Oltóvízhez (nedves/száraz, száraz)
- Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)

- Vákuumhoz
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

Tulajdonságok

- Átlátszó betolási mélységjelölővel
- EPDM O-gyűrű

Műszaki adatok

Alapanyag | CW617N sárgaréz

Cikksz.	DN	d, ø	Rp	d1, ø	L	L1	Z	Z1
618.240.00.1	12 / 15 / 12	16 mm	1/2 "	16 mm	8.9 cm	2.2 cm	1.9 cm	0.7 cm
618.250.00.1	12 / 20 / 12	16 mm	3/4 "	16 mm	9.4 cm	2.3 cm	2.1 cm	0.7 cm
618.241.00.1	15	20 mm	1/2 "	20 mm	8.9 cm	2.2 cm	1.9 cm	0.7 cm
618.251.00.1	15 / 20 / 15	20 mm	3/4 "	20 mm	9.4 cm	2.3 cm	2.1 cm	0.7 cm
618.242.00.1	20 / 15 / 15	26 mm	1/2 "	20 mm	9.3 cm	2.2 cm	1.9 cm	0.7 cm
618.252.00.1	20 / 15 / 20	26 mm	1/2 "	26 mm	9.6 cm	2.2 cm	1.9 cm	0.7 cm
618.262.00.1	20	26 mm	3/4 "	26 mm	10.2 cm	2.6 cm	2.2 cm	1 cm
618.243.00.1	25 / 20 / 25	32 mm	3/4 "	32 mm	11.3 cm	2.3 cm	2.5 cm	0.7 cm
618.253.00.1	25	32 mm	1 "	32 mm	11.3 cm	2.6 cm	2.5 cm	0.7 cm
618.244.00.1	32 / 20 / 32	40 mm	3/4 "	40 mm	13.9 cm	3.3 cm	2.6 cm	1.6 cm
618.254.00.1	32 / 25 / 32	40 mm	1 "	40 mm	13.9 cm	4.3 cm	2.6 cm	2.1 cm
618.264.00.1	40 / 20 / 40	50 mm	3/4 "	50 mm	16.2 cm	3.7 cm	3.2 cm	2 cm
618.245.00.1	40 / 25 / 40	50 mm	1 "	50 mm	16.2 cm	4 cm	3.2 cm	1.8 cm
618.255.00.1	40 / 32 / 40	50 mm	1 1/4 "	50 mm	16.2 cm	4.8 cm	3.2 cm	2.8 cm
618.265.00.1	40	50 mm	1 1/2 "	50 mm	16.4 cm	4.1 cm	3.3 cm	2 cm
618.246.00.1	50 / 25 / 50	63 mm	1 "	63 mm	17.1 cm	4.5 cm	3 cm	2.4 cm
618.256.00.1	50 / 32 / 50	63 mm	1 1/4 "	63 mm	17.1 cm	4.4 cm	3 cm	2.3 cm
618.266.00.1	50	63 mm	2 "	63 mm	19.4 cm	4.9 cm	4.1 cm	2.5 cm

Létrehozva a Geberit online termékkatalógussal - 15/06/2018