



**Geberit Volex 90°-os dupla falikorong**



**Alkalmazási célok**

- Hideg és meleg ivóvízhez
- Fűtővízhez
- Fagyálló nélküli hűtővízhez
- Fagyállóval kevert hűtővízhez
- Oltóvízhez (nedves)
- Oltóvízhez (nedves/száraz, száraz)
- Épületgépészethez
- Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)

- Vákuumhoz
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

**Tulajdonságok**

- Átlátszó betolási mélységjelölővel
- Két rögzítési pont
- EPDM O-gyűrű

**Műszaki adatok**

Alapanyag | CW617N sárgaréz

Cikksz.	DN	d, ø	Rp	d1, ø	arc	a	L	L1	l	l1	Z
618.640.00.1	12	16 mm	1/2 "	16 mm	90 °	4 cm	6 cm	5.6 cm	2.3 cm	1.9 cm	3 cm
618.661.00.1	15	20 mm	1/2 "	20 mm	90 °	4 cm	5 cm	5.6 cm	2.3 cm	1.9 cm	3 cm

Létrehozva a Geberit online termékkatalógussal - 15/06/2018