


Geberit Volex egál T-idom



Alkalmazási célok

- Hideg és meleg ivóvízhez
- Fűtővízhez
- Fagyálló nélküli hűtővízhez
- Fagyállóval kevert hűtővízhez
- Oltóvízhez (nedves)
- Oltóvízhez (nedves/száraz, száraz)
- Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)

- Vákuumhoz
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

Tulajdonságok

- Átlátszó betolási mélységjelölővel
- EPDM O-gyűrű

Műszaki adatok

Alapanyag | CW617N sárgaréz

Cikksz.	DN	d, ø	L	L1	Z
618.090.00.1	12	16 mm	8.3 cm	4.2 cm	1.6 cm
618.091.00.1	15	20 mm	8.7 cm	4.4 cm	1.8 cm
618.092.00.1	20	26 mm	10.2 cm	5.1 cm	2.2 cm
618.093.00.1	25	32 mm	11.2 cm	5.6 cm	2.4 cm
618.094.00.1	32	40 mm	13.9 cm	7 cm	2.6 cm
618.095.00.1	40	50 mm	16.2 cm	8.1 cm	3.2 cm
618.096.00.1	50	63 mm	18.8 cm	9.4 cm	3.8 cm

Létrehozva a Geberit online termékkatalógussal - 18/06/2018