


Geberit Volex 90°-os csatlakozókönyvek



Alkalmazási célok

- Hideg és meleg ivóvízhez
- Fűtővízhez
- Fagyálló nélküli hűtővízhez
- Fagyállóval kevert hűtővízhez
- Oltóvízhez (nedves)
- Oltóvízhez (nedves/száraz, száraz)
- Épületgépészethez
- Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)

- Vákuumhoz
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

Tulajdonságok

- Átlátszó betolási mélységjelölővel
- Két rögzítési pont
- EPDM O-gyűrű

Műszaki adatok

Alapanyag | CW617N sárgaréz

Cikksz.	DN	d, ø	Rp	arc	L	L1	l	l1	Z
618.600.00.1	12	16 mm	1/2 "	90 °	4.6 cm	4 cm	1.6 cm	1.5 cm	2 cm
618.601.00.1	15	20 mm	1/2 "	90 °	4.6 cm	4 cm	1.6 cm	1.5 cm	2 cm
618.602.00.1	20	26 mm	3/4 "	90 °	5.2 cm	5.7 cm	1.9 cm	1.7 cm	2.3 cm
618.610.00.1	12	16 mm	1/2 "	90 °	4.5 cm	5.3 cm	1.6 cm	1.5 cm	1.9 cm
618.611.00.1	15	20 mm	1/2 "	90 °	4.5 cm	5.3 cm	1.6 cm	1.5 cm	1.9 cm
618.620.00.1	12	16 mm	1/2 "	90 °	4.5 cm	7.7 cm	1.6 cm	1.5 cm	1.9 cm
618.621.00.1	15	20 mm	1/2 "	90 °	4.5 cm	7.7 cm	1.6 cm	1.5 cm	1.9 cm
618.631.00.1	15	20 mm	3/4 "	90 °	4.9 cm	5.7 cm	1.9 cm	1.7 cm	2.3 cm

Létrehozva a Geberit online termékkatalógussal - 22/06/2018