


Geberit Volex keresztezés T-idommal



Alkalmazási célok

- Fűtővízhez
- Fagyálló nélküli hűtővízhez
- Fagyállóval kevert hűtővízhez
- Két párhuzamosan fektetett csővezeték keresztezésmentes csatlakozásához
- Kizárólag fűtéshez és hűtéshez alkalmas

Tulajdonságok

- Átlátszó betolási mélységjelölővel

- EPDM O-gyűrű
- Présnipli áttetsző védőkupakkal

Műszaki adatok

Alapanyag | CW617N sárgaréz

Kiegészítőleg rendelhető

- Szigetelődoboz, Geberit Volex keresztezés T-idommal számára

Cikksz.	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	L	L1	I	Z	Z1	Z2
617.200.00.1	12 / 12 / 12	16 mm	16 mm	16 mm	12.9 cm	8.9 cm	4 cm	1.8 cm	2.8 cm	1.9 cm
617.201.00.1	15 / 12 / 15	20 mm	16 mm	20 mm	12.9 cm	8.9 cm	4 cm	1.8 cm	2.8 cm	1.9 cm
617.211.00.1	12 / 15 / 12	16 mm	20 mm	16 mm	12.9 cm	8.9 cm	4 cm	1.8 cm	2.8 cm	1.9 cm
617.221.00.1	15 / 12 / 12	20 mm	16 mm	16 mm	12.9 cm	8.9 cm	4 cm	1.8 cm	2.8 cm	1.9 cm
617.231.00.1	15 / 15 / 15	20 mm	20 mm	20 mm	12.9 cm	8.9 cm	4 cm	1.8 cm	2.8 cm	1.9 cm
617.241.00.1	12 / 15 / 15	16 mm	20 mm	20 mm	12.9 cm	8.9 cm	4 cm	1.8 cm	2.8 cm	1.9 cm

Létrehozva a Geberit online termékkatalógussal - 20/06/2018