



**Geberit Duofix fali WC szerelőelem, 112 cm, Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal, akadálymentes, kapaszkodókhöz**

**felhasználási terület**

- Parapet vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez
- Akadálymentes építésre alkalmas
- EN 33:2011 szerinti csatlakozóméretű fali WC-khez
- Max. 70 cm hosszú fali WC-khez
- Kapaszkodók rögzítéséhez
- 0–20 cm vastag padló szerkezetekhez

**Jellemzők**

- Porszórt önhordó keret
- A WC beépítési magassága a szerelési szakaszban beállítható, 41–46 cm
- Horganyzott lábazat
- 0–20 cm között állítható lábazat
- Pozíciómegtartó lábrögzítés
- Forgatható rögzítő talpak
- A csatlakozókönyvek szerszám nélkül felszerelhető különböző mélységekben, állíthatósági tartomány 45 mm
- A csatlakozókönyvek rögzítése hangszigetelt
- Falsík alatti öblítőtartály előlről történő működtetéssel
- Páralecsapódás ellen szigetelt falsík alatti öblítőtartály
- Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés lehetséges
- A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és szerviz munkálatok szerszám nélkül elvégezhetők
- Vízcsatlakozás közepén, hátulról vagy fentről
- A szerviznyílás építési törmelék elleni védőfedele véd a nedvességtől és a szennyeződéstől
- A csempézősablon méretre vágható
- Furnér szerelőlemez, vízzáró, enyvezett
- Geberit AquaClean higiéniai berendezés vízcsatlakozásához védőcsővel felszerelve
- Rögzítési lehetőség elektromos csatlakozás számára

**Műszaki adat**

Víznyomás	0,1–10 bar
Maximális vízhőmérséklet	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4,5 / 6 / 7,5 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	3–4 l
Mértékadó térfogatáram	0,11 l/s
Mértékadó térfogatáramra vonatkozó minimális folyási nyomás	0,5 bar

## Csomag tartalma

- Vízcsatlakozás, R 1/2", kompatibilis a MeplaFix adapterrel, beépített sarokszeleppel és kézikerékkel
- Csempézősablon
- 2 törmelék elleni védődugó
- 4 rögzítőtalp
- Bekötő készlet WC-hez,  $\varnothing$  90 mm
- 90°-os PE-HD csatlakozókönyök,  $\varnothing$  90 mm
- PE-HD adapter,  $\varnothing$  90/110 mm
- 2 db M12-es menetes szár
- Csatlakozó doboz  $\varnothing$  68 mm-es rögzítőfurathoz, elektromos csatlakozáshoz
- Rögzítési anyag

## cikk

### Cikksz.

**111.375.00.5**

## kiegészítők

- A tartozékok áttekintése: Geberit Duofix szerelőelemek WC-khez