

Rendelés szám: 03 997 03 99

SHELL POLAR szett fagybiztos kültéri szelep

Beépítő szett

A szelepülék a fal fagybiztos részében helyezkedik el 200 és 500 mm közötti falvastagság esetén

A légbeszívó szelep gondoskodik minden elzárásnál a szerelvény automatikus kiürítéséről

A fali átvezetést a vakolás előtt kell kiépíteni

A hossz utólagos beállítása méretpontosan történjen

Légbeszívó nélkül



Kiszerezés tartalma:

Beépítőszett

- Fali átvezetés beépített szelepülékkel
- Szigetelőcső
- Elcsavarásbiztos falitartó
- Rögzítő alkatrészek
- Védődugó a beszereléshez

Készreszerelő készlet

- Szerelvénytest dugókulcsos felső résszel és működtető fogantyúval
- Hosszú szelepbelső visszafolyásgátlóval
- Belső menetes fali takarórózsza
- Rögzítő alkatrészek
- Szerelési segédeszközök (vágóminta)

Felhasználási terület / Műszaki adatok:

- Vakolat előtti falazáshoz
- Szerelvény átmérője \varnothing 38 mm

Részletek:

- Material: sárgaréz a DIN EN szabványnak megfelelően
- Felület: matt króm
- Súly: 1.77 kg/db.
- Csomagolási egység: 1
- Méret: DN 15 külső menet: 1/2

Változatok:

Méret: DN 15 külső menet: 1/2

Rendelés szám: [03 998 03 99](#)

Légbeszívóval, C építési forma, biztonsági kombináció az EN 1717 normának megfelelően, VP 648 szerint ellenőrzött, DVGW regisztrációs szám: CL0257 (teljes szerelvény) és Belgaqua engedély, matt króm, PU 1, W: 1.92 kg/db.

Javasolt tartozékok:

SECUR fogantyú véd az illetéktelen vízvétel ellen

Rendelés szám: [48 006 06 99](#)

