



CELSIUSPLUSSZ

SZILÁRDTÜZELÉSŰ KAZÁNOK GYÁRTÓJA

2750 NAGYKÖRÖS, RÁKÓCZI U. 24. • TELEFON/FAX.: +36 53/351-104

EMAIL: INFO@CELSIUSKAZAN.HU • WWW.CELSIUSKAZAN.HU

CELSIUS FATÜZELÉSŰ KAZÁNOK

CELSIUS V-, P-V TÍPUSÚ VEGYESTÜZELÉSŰ KAZÁNOK

A Celsius szilárdtüzelésű kazánok alkalmasak családi házak, kis lakások, üzemesarnokok, műhelyek, intézmények, társasházak, fólia és üvegházak gravitációs és szivattyús fűtésre, folyadék fűtésű hőlégbefűvők üzemeltetésére.

A Celsius kazánok gazdaságosak, könnyen kezelhetőek és bármely központi fűtésrendszerrel csatlakoztatható berendezések. A kazántestek 5 mm vastag acéllemezből, hajlított eljárással, hegesztett kivitelben készülnek. A meleg víz ellátás minden Celsius kazánal megoldható egy indirekt vízmelegítő tartály kazánhoz csatlakoztatásával. A kazánok zárt és nyitott fűtési rendszerre köthetők. Megengedett üzemi nyomás maximálisan 2 Bar. Zárt fűtési rendszer esetén a felforrás elleni védelem biztosítása érdekében ajánlott a Celsius Biztonsági Hűtőkör használata.

- garantált anyagminőség
- garantált alkatrészellátás
- magyarországi szervízhattér
- gyártó által képzett szerelőgárda
- folyamatos új információk bővülő honlapunkon (www.celsiuskazan.hu) és facebook oldalunkon (Celsius a vegyestüzelésű kazángyártó)
- ingyenes szakmai tanácsadás
- extra gyári garancia hosszabítási lehetőség
- 100 %-ban magyar termék
- kategóriájában kiemelkedően magas hatásfok
- nagy méretű tüzelőajtó
- mindenkori EU-s szabványoknak való megfelelés

Felhasználható tüzelőanyagok: száraz hasábfű, fabrikett, fahulladék, szén











CELSIUSPLUSZ

 SZILÁRDTÜZELÉSŰ KAZÁNOK GYÁRTÓJA

2750 NAGYKÖRÖS, RÁKÓCZI U. 24. • TELEFON/FAX.: +36 53/351-104

EMAIL: INFO@CELSIUSKAZAN.HU • WWW.CELSIUSKAZAN.HU

A CELSIUS V-, P-V TÍPUSÚ KAZÁNOK MŰSZAKI ADATAI

MŰSZAKI ADATOK						
Típus	V20	P-V25	P-V30	P-V35	P-V40	V50
CELSIUS						
Maximális teljesítmény (kW)	19	24	27	32	37	52
Tüzelő ajtó méret (mm) (E)	200*200	200*300	300*300	300*300	200*300 vagy 300*300	300*300
Fűthető légtér fűtési rendszertől függően (m ³)	200-550	250-700	300-770	400-900	500-1000	750-1500
Hatásfok tüzelő anyagtól függően (%)	78-82	78-82	78-82	78-82	78-82	78-82
Fűtővíz csatlakozás (")	6/4	2	2	2	2	2
Füstcső csatlakozás (mm)	132	132	132	150	150	160
Magasság (mm)	1150	1150	1150	1150	1150	1150
Szélesség (mm)	350	450	480	480	520	720
Mélység (mm)	430	500	550	600	660	720
Tömeg (kg)	137	180	194	213	240	340
Vízterfogat (l)	38	52	56	60	78	100
Max. üzemi nyomás (bar)	2	2	2	2	2	2
Max. üzemi hőmérséklet (°C)	90	90	90	90	90	90
Próbanyomás (bar)	3,8-4	3,8-4	3,8-4	3,8-4	3,8-4	3,8-4
Tüztér mérete (mm) (magasság*szélesség*mélys)	500*235*325	500*320*370	500*355*405	500*355*455	500*385*515	500*560*600