


A06

Öblítőszelep falsík alatti szerelési rendszerekhez

**Alkalmazás**

1000, 1120, 1200 mm magasságú falsík alatti szerelési rendszerekhez

Jellemzők

- Elfolyásgátló a kieresztett vízmennyiség beállításához
- Kettős öblítés
- Kompatibilis az A100, A101, A102, A115, A116, M100, AM101, AM102, AM115, AM116 típusú falsík alatti szerelési rendszerekkel 1000, 1120, 1200 mm magassággal
- Anyag: ABS

Csomag tartalma

- Szelep
- Leeresztő Ø60 a tartályba való szereléshez

Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db csomagolás paletta)	Méret (db csomagolás)	Mennyiség (csomagolás paletta)
A06	8594045936803	0,2731 6,8250 129,2000 kg	340×100×100 590×430×390 mm	25 400 db

Garanciák

2/3 év

Vámtarifaszám

84818019

Szabványok

EN 14055

Műszaki adatok

- Funkcionális követelmények I. osztály
- Higiénikus tartály 3 l
- Kis öblítés 2,5-3,5 l
- A kis öblítés alapbeállítása 3 l
- A nagy öblítés alapbeállítása 6 l
- Nagy öblítés 6-9 l