



Mosdó	Dimension	Weight	Order number
túlfolyóval, csaplyukpaddal, alul mázas, 600 mm			
Colors			
00 White Alpin			
Variant			
●	600 x 440 mm	17,000 kg	2319600000
Sanitary ceramics with the special WonderGliss surface finish will remain clean and attractive-looking for a long time to come. When ordering WonderGliss please add a "1" as eleventh digit to the model number.			
Illeszkedő termékek			
Szifontakaró # 231955, 231960, 231965, 232012, 232010, 232080, 232065, 232610, 232680, 232510, 232580, 233813, 232460, 232455 modellekhez,			085830
Mosdóláb # 231955, 231960, 231965, 232012, 232010, 232080, 232065, 232610, 232680, 232510, 232580, 233813, 232460, 232455 modellekhez,			085829
Ajánlott csaptelepek			
Egykaros keverőcsaptelep M kerámiabetét, Kinyúlás 139 mm, flexibilis bekötőcső 3/8", perlátor kippfunkcióval, normál vízszugár, króm felület, beállítható hőmérséklet határoló, ajánlott üzemeltetési nyomás 3-5 bar, lefolyógarnitúrával,			B11020001

Egykaros keverőcsaptelep M kerámiabetét, Kinyúlás 139 mm, flexibilis bekötőcső 3/8", perlátor kippfunkcióval, normál vízszögár, króm felület, beállítható hőmérséklet határoló, ajánlott üzemeltetési nyomás 3-5 bar, lefolyógarnitúrával,	B21020001
Egykaros keverőcsaptelep M kerámiabetét, Kinyúlás 139 mm, flexibilis bekötőcső 3/8", perlátor kippfunkcióval, normál vízszögár, króm felület, beállítható hőmérséklet határoló, ajánlott üzemeltetési nyomás 3-5 bar, lefolyógarnitúra nélkül,	B11020002
Egykaros keverőcsaptelep M kerámiabetét, Kinyúlás 139 mm, flexibilis bekötőcső 3/8", perlátor kippfunkcióval, normál vízszögár, króm felület, beállítható hőmérséklet határoló, ajánlott üzemeltetési nyomás 3-5 bar, lefolyógarnitúra nélkül,	B21020002
Egykaros keverőcsaptelep M kerámiabetét, 109 mm kinyúlás, flexibilis bekötőcső 3/8", perlátor kippfunkcióval, normál vízszögár, króm felület, beállítható hőmérséklet határoló, ajánlott üzemeltetési nyomás 3-5 bar, lefolyógarnitúrával,	DE1020001
Egykaros keverőcsaptelep M kerámiabetét, 109 mm kinyúlás, flexibilis bekötőcső 3/8", perlátor kippfunkcióval, normál vízszögár, króm felület, beállítható hőmérséklet határoló, ajánlott üzemeltetési nyomás 3-5 bar, lefolyógarnitúra nélkül,	DE1020002
Egykaros keverőcsaptelep M FreshStart kerámiabetét, Középállásban hidegvíz, 109 mm kinyúlás, flexibilis bekötőcső 3/8", perlátor kippfunkcióval, normál vízszögár, króm felület, beállítható hőmérséklet határoló, ajánlott üzemeltetési nyomás 3-5 bar, lefolyógarnitúrával,	DE1021001
Egykaros keverőcsaptelep M FreshStart kerámiabetét, Középállásban hidegvíz, 109 mm kinyúlás, flexibilis bekötőcső 3/8", perlátor kippfunkcióval, normál vízszögár, króm felület, beállítható hőmérséklet határoló, ajánlott üzemeltetési nyomás 3-5 bar, lefolyógarnitúra nélkül,	DE1021002
Egykaros keverőcsaptelep M kerámiabetét, Kinyúlás 106 mm, flexibilis bekötőcső 3/8", normál vízszögár, vízátfolyási mennyiség 5,0 l/perc (3 bar), csatlakozási méret NN15, króm felület, ajánlott üzemeltetési nyomás 3-5 bar, lefolyógarnitúrával,	N11020001
Egykaros keverőcsaptelep M kerámiabetét, Kinyúlás 106 mm, flexibilis bekötőcső 3/8", normál vízszögár, vízátfolyási mennyiség 5,0 l/perc (3 bar), csatlakozási méret NN15, króm felület, ajánlott üzemeltetési nyomás 3-5 bar, lefolyógarnitúra nélkül,	N11020002
Egykaros keverőcsaptelep M FreshStart kerámiabetét, Középállásban hidegvíz, Kinyúlás 106 mm, flexibilis bekötőcső 3/8", normál vízszögár, vízátfolyási mennyiség 5,0 l/perc (3 bar), csatlakozási méret NN15, króm felület, ajánlott üzemeltetési nyomás 3-5 bar, lefolyógarnitúrával,	N11021001
Egykaros keverőcsaptelep M FreshStart kerámiabetét, Középállásban hidegvíz, Kinyúlás 106 mm, flexibilis bekötőcső 3/8", normál vízszögár, vízátfolyási mennyiség 5,0 l/perc (3 bar), csatlakozási méret NN15, króm felület, ajánlott üzemeltetési nyomás 3-5 bar, lefolyógarnitúra nélkül,	N11021002
Egykaros keverőcsaptelep M MinusFlow kerámiabetét, Kinyúlás 106 mm, flexibilis bekötőcső 3/8", normál vízszögár, vízátfolyási sebesség 3,5 l/min (3bar), csatlakozási méret NN15, króm felület, ajánlott üzemeltetési nyomás 3-5 bar, lefolyógarnitúrával,	N11022001

DuraStyle Mosdó # 2319600000

|< 600 mm >|

Egykaros keverőcsaptelep M MinusFlow kerámiabetét, Kinyúlás 106 mm, flexibilis bekötőcső 3/8", normál vízszög, vízfolyási sebesség 3,5 l/min (3bar), csatlakozási méret NN15, króm felület, ajánlott üzemeltetési nyomás 3-5 bar, lefolyógarnitúra nélkül,

N11022002

Minden rajz tartalmazza a szükséges méreteket, amelyekre a szabványos tűréshatárok vonatkoznak. Ezek mm-ben vannak megadva és nem kötelező érvényűek. Pontos méretek, különösen az egyedi beépítési forgatókönyvek esetében, csak a kész darabról vehetők.