


## Geberit Mapress rozsdamentes acél 90°-os falikorong



### Alkalmazási célok

- Hideg és meleg ivóvízhez
- Fűtővízhez
- Fagyálló nélküli hűtővízhez
- Fagyállóval kevert hűtővízhez
- ≤ 120 °C-os távhő fűtési vízhez
- ≤ 120 °C-os telített gőzhöz
- Üzemi vízhez
- Előkészített vizekhez
- > 6,0 pH-értékű esővízhez
- > 6,0 pH-értékű mechanikusan szűrt és szennyvízhez
- Oltóvízhez (nedves)
- Sprinklerhez (nedves)
- Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz

- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Vákuumhoz
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Ipari gázokhoz (pl. acetilénhez, hegesztőgázokhoz)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

### Tulajdonságok

- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Két rögzítési pont
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal

### Műszaki adatok

Alapanyag | CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø	Rp	arc	L	L1	l	l1	Z
33403	12 / 15	15 mm	1/2 "	90 °	5 cm	4.3 cm	1.3 cm	1.5 cm	3 cm
33405	15	18 mm	1/2 "	90 °	5 cm	4.3 cm	1.3 cm	1.5 cm	3 cm
33406	20	22 mm	1/2 "	90 °	5.4 cm	4.7 cm	1.7 cm	1.6 cm	2.9 cm
33407	20	22 mm	3/4 "	90 °	5.4 cm	5.1 cm	1.7 cm	1.6 cm	3.3 cm