


Geberit Mapress rozsdamentes acél szűkítő betoló csővéggel



Alkalmazási célok

- Hideg és meleg ivóvízhez
- Fűtővízhez
- Fagyálló nélküli hűtővízhez
- Fagyállóval kevert hűtővízhez
- ≤ 120 °C-os távhő fűtési vízhez
- ≤ 120 °C-os telített gőzhöz
- Üzemi vízhez
- Előkészített vizekhez
- > 6,0 pH-értékű esővízhez
- > 6,0 pH-értékű mechanikusan szűrt és szennyvízhez
- Oltóvízhez (nedves)
- Sprinklerhez (nedves)
- Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz

- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Vákuumhoz
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Ipari gázokhoz (pl. acetilénhez, hegesztőgázokhoz)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

Tulajdonságok

- Présindikátor
- Lepréseletlenül szívárog
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- Préhüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal

Műszaki adatok

Alapanyag | CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Cikksz.	DN	d, ø	d1, ø	L	H
32303	15 / 12	18 mm	15 mm	5.5 cm	3.5 cm
32305	20 / 12	22 mm	15 mm	5.9 cm	3.9 cm
32306	20 / 15	22 mm	18 mm	5.7 cm	3.7 cm
32307	25 / 12	28 mm	15 mm	6.6 cm	4.6 cm
32308	25 / 15	28 mm	18 mm	6.4 cm	4.4 cm
32309	25 / 20	28 mm	22 mm	6 cm	3.9 cm
32310	32 / 12	35 mm	15 mm	7.5 cm	5.5 cm
32311	32 / 15	35 mm	18 mm	7.4 cm	5.4 cm
32312	32 / 20	35 mm	22 mm	7.1 cm	5 cm
32313	32 / 25	35 mm	28 mm	6.8 cm	4.5 cm
32314	40 / 12	42 mm	15 mm	8.1 cm	6.1 cm
32315	40 / 15	42 mm	18 mm	8 cm	6 cm
32316	40 / 20	42 mm	22 mm	8.2 cm	6.1 cm
32317	40 / 25	42 mm	28 mm	8.3 cm	6 cm
32318	40 / 32	42 mm	35 mm	7.7 cm	5.1 cm
32319	50 / 12	54 mm	15 mm	9.7 cm	7.7 cm
32320	50 / 15	54 mm	18 mm	9.6 cm	7.6 cm
32321	50 / 20	54 mm	22 mm	9.5 cm	7.4 cm
32322	50 / 25	54 mm	28 mm	11 cm	8.7 cm
32323	50 / 32	54 mm	35 mm	10.6 cm	8 cm
32324	50 / 40	54 mm	42 mm	9.2 cm	6.2 cm

Cikksz.	DN	d, ø	d1, ø	L	H
32331	65 / 50	76.1 mm	54 mm	14.6 cm	11.1 cm
32338	80 / 50	88.9 mm	54 mm	16.3 cm	12.8 cm
32339	80 / 65	88.9 mm	76.1 mm	16.1 cm	10.8 cm
32345	100 / 50	108 mm	54 mm	17.2 cm	13.7 cm
32346	100 / 65	108 mm	76.1 mm	18.4 cm	13.1 cm
32348	100 / 80	108 mm	88.9 mm	20.3 cm	14.3 cm