


Geberit Mapress szénacél zárósapka



Alkalmazási célok

- Fűtővízhez
- Fagyálló nélküli hűtővízhez
- Fagyállóval kevert hűtővízhez
- ≤ 120 °C-os távhő fűtési vízhez
- Oltóvízhez (nedves)
- Sprinklerhez (nedves)
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

- Csővégek tartós lezárásához

Tulajdonságok

- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Kívül horganyzott
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal

Műszaki adatok

Alapanyag | Ötvöztelen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Cikksz.	DN	d, ø	L	Z
20212	12	15 mm	2.3 cm	0.3 cm
20213	15	18 mm	2.3 cm	0.3 cm
20214	20	22 mm	2.4 cm	0.3 cm
20215	25	28 mm	2.6 cm	0.3 cm
20216	32	35 mm	2.9 cm	0.3 cm
20217	40	42 mm	3.3 cm	0.3 cm
20218	50	54 mm	3.8 cm	0.3 cm
20222	65	66.7 mm	5.5 cm	0.5 cm
20219	65	76.1 mm	6 cm	0.7 cm
20220	80	88.9 mm	6.7 cm	0.7 cm
20221	100	108 mm	8.2 cm	0.7 cm