


Geberit Mapress szénacél 90°-os külső menetes könyök



Alkalmazási célok

- Fűtővízhez
- Fagyálló nélküli hűtővízhez
- Fagyállóval kevert hűtővízhez
- ≤ 120 °C-os távhő fűtési vízhez
- Oltóvízhez (nedves)
- Sprinklerhez (nedves)
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

Tulajdonságok

- Présindikátor
- Lepréseletlenül szivárog
- Kívül horganyzott
- CIIR tömítőgyűrű, fekete
- Préhüvely áttetsző törmelék elleni védőkupakkal

Műszaki adatok

Alapanyag | Ötvöztelen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Cikksz.	DN	d, ø	R	arc	L	H	Z
21612	12 / 10	15 mm	3/8 "	90 °	3.6 cm	2.6 cm	1.6 cm
21613	12 / 15	15 mm	1/2 "	90 °	3.5 cm	3.1 cm	1.5 cm
21615	15	18 mm	1/2 "	90 °	3.7 cm	3.1 cm	1.7 cm
21618	20	22 mm	3/4 "	90 °	4.1 cm	3.5 cm	2 cm
21609	25 / 20	28 mm	3/4 "	90 °	5.8 cm	5 cm	3.5 cm
21610	25	28 mm	1 "	90 °	5.8 cm	5.4 cm	3.5 cm