


Cikkszám	Jetbetét / jetház	db
AJ00214	Jet betét 2" átlátszó 1 lyukú V3 Wellis	38
AJ00216	Jet betét 3" átlátszó 1 lyukú V3 Wellis	12
AJ00217	Jet betét 3" átlátszó 1 lyukú forgó V3 Wellis	24
AJ00218	Jet betét 5" átlátszó 1 lyukú V3 Wellis	2
AJ00219	Jet betét 5" átlátszó 1 lyukú forgó V3 Wellis	2
AJ00226SET	Jet ház 2" V3 átlátszó szett	4
AJ00228SET	Jet ház 3" V3 átlátszó szett	36
AJ00230SET	Jet ház 5" V3 átlátszó szett	38



Jelölés	Cikkszám	Megnevezés	DB
1.	ACM0080	Motor hidro 3 HP 2200 W (LP300)	3
2.	ACM0846	Motor 50Hz keringető 250W (WTC50M)	1
3.	ACM0738	Motor Microsilik / oxigén 1.34 HP 1000W (BJZ150)	1
4.	ACM0912	Kezelő IN.K1000 V2	1
5.	ACM0756	IN.YE-5 vezérlés	1
6.	ACM0888	UV-C fém szett csatlakozóval	1
	ACM0766	In.clear bróm	1
7.	AKU1894	Vízirányváltó markolat Wellis V2	2
8.	AKU1895	Dúsító markolat Wellis V2	6
9.	AKU1896	Csap markolat Wellis V2	1
10.		Elektromos kiállítás	1
11.		Lefolyó kiállítás	1
12.	AJ00169	Jet ózon 20mm 90 fokos	1
13.	AJ00247	Jet vízkeringető önbeálló V3 1/3	3
14.	AM00744	Pumpás aromaterápia ház	1
15.	ACM0749	Led vil. nagy beé. vezérléssel (7 led)	1
16.	ABE0443	Beszívófej ház 2" Króm (magas) tömítéssel	3
19.	ACM0369	Hangszóró ovál pop-up Poly Planar	2
	ACM0904	IN.STREAM-2 gyorscsatlakozóval	1
	ACM0849	Mélynyomó 288W	1
21.	AKU1833	Skimmer Tető szürke Wellis (Gateway)	1
	AKU0136	Szűrőbetét 175x152 kék lamellás Wellis (sűrű menetes)(PWL35P4-M)	3
22.	AF00060	Fejpárna 420x160x75 kétszínű (ROB) Wellis	4
23.	AKU1437	Beömlő 8" rozsdamentes	1
24.	AKU0056	Pohártartó világítás ház átlátszó RD	6

Termékcsoport: **PeakLine**

Sheet name: <b>Elbrus 230 medence</b>		Projection			
File name: <b>FJ_WM00544_HUN_Elbrus 230 medence</b>					
Medence sz, h, m: <b>2300x2300x900 mm</b>			Elekt. ig. min.: <b>230 V - 1x32A - 50Hz / Elekt. ig. teljes: 400V - 3x16A - 50Hz</b>		
1 személy ~75 kg		Medence súly: <b>370 kg</b>		Raklap <b>2330x940x145 - AE00278</b>	
Vízkezelés: <b>603 kg</b>		Peremmagasság: <b>137 mm</b>		Vezérlő: <b>GECKO YE-5 + K1000</b>	
Minimum víz: <b>1180 liter</b>		Approved by:		Pr. No: <b>P-000000</b>	
Created: <b>2020. 01. 13.</b>		Drawer: <b>ress.tamas - 2020. 01. 13. 18:00:26</b>		Fa. No: <b>F-000000</b>	
				Number: <b>WM00544</b>	
				A3 M 1:15	
				page 1 / 2	



## TELEPÍTÉSI INSTRUKCIÓK

### 30mA érzékenységű életvédelmi relé (fírelé)szükséges

A megadott méretek tájékoztató jellegűek, a medence gyártási technológiájából adódóan eltérő lehet.

L: Lefolyó nyílás 50-es

E: Elektromos kivezetési lehetőségek a medence brkolatán keresztül. 3m hosszú kábel szükséges.

### Kábelhossz/Kábelkeresztmetszet előírások

- Minimális elektromos feltétel: **10m-ig 1x32 A, 3x4 mm<sup>2</sup> MTK kábel szükséges (230V)** - ebben az esetben a 3 LE motorok használatakor a fűtés nem működik.

- Teljes működés esetén: **10m-ig 3x16 A, 5x4 mm<sup>2</sup> MTK kábel szükséges (400V)** - ebben az esetben a 3 LE motor használatakor a fűtés is működik

### FIGYELEM!

**Csak abban az esetben helyezzük üzembe a medencét amennyiben a Fi-relé és kismegszakító beépítéséről a beépítő érintésvédelmi nyilatkozatot tesz és azt a szervizes kollégának átadják.**

## BEÜZEMELÉSI UTASÍTÁSOK

**A medence telepítését, bekötését, a tápvezeték cseréjét és bármilyen javítását csak szakember végezheti!**

**A rögzített vezetékhalózatba leválasztó eszközt kell beépíteni.**

### 1. Terület előkészítése

#### a. Beltéri/Alagsori használat


Ha bel térre helyezi el a medencét, vegye figyelembe a következő speciális követelményeket: A víz felhalmozódik a medence körül, így az aljzatburkolatnak megfelelő vízlevezetővel kell rendelkeznie, hogy a víz ne gyűljön össze a medence körül.

Ha a medencének új helyiséget alakít ki, a **padlóvíz-elvezető (padlóösszefolyó) kiépítése kötelező**, ellenkező esetben esetleges károk keletkezhetnek a víz túlfolyásából, túltöltésből, műszaki hibákból eredően.

A kármegelőzés érdekében Társaságunk javasolja a **padlóösszefolyó** kiépítését, amelynek hiányában a keletkezett károkért Társaságunk felelősséget nem vállal. A medencét üzemelő helységben a nedvesség, a páratartalom a medencébe engedett víznek megfelelően megnő, így az elpárolgott víz a helységben lecsapódik. Ezért legyen lehetőség a fürdőhely területének megfelelő szellőztetésére. Tanácsoljuk páramentesítő készülék üzembe helyezését a helységben.

#### b. Kültéri és Zárt földszinti teraszon való használat

A medence beállításához elengedhetetlenül fontos a **szilárd, vízszintes alap**. Győződjön meg, hogy a burkolat vagy az alap megfelelően támasztja-e a medencét. Tudnia kell ehhez a burkolat maximum terhelési kapacitását. Forduljon szakképzett építészeti szakemberhez vagy statikusmérnökhöz. A medence súlyának, tartalmának és részeinek megállapításához lásd a medence adattáblázatát. Ez a súly négyzetéterenként ne haladja meg a statikusan mért kapacitást, máskülönben súlyos statikus sérüléseket okozhat. **Ha a medencét kültéren helyezi el, javasolt egy minimum 10 - 15 cm vastag vasalt betonfelület, amelynek vízszintesnek kell lennie.**



Ne feledkezzen meg **padlóvíz-elvezető** beépítéséről a kád körül, hogy a medencéből a víz elvezetődjön erős esőzés során.

Kültéri elhelyezésnél érdemes a medencét egy körülbelül 10-15 cm-rel magasabb alapon elhelyezni a szerelőakna aljától és lejtést adni neki. Valamelyik oldalon egy vízösszefolyót kialakítani, amelyet belevezetnek a csatornába vagy kivezetnek valahová, ez azt a célt szolgálja, hogy amennyiben nagy eszések vannak, a víz el tud folyni és nem visszafelé folyik a medence alá, illetve, ha a medencét az alsó kivezető nyílásnál engedik le, el tud folyni a víz.

A szerelőakna legmélyebb pontján a befolyó víz elvezetését meg kell oldani. A szerelőaknának megfelelően kell szellőznie. Ennek érdekében egy elszívó ventilátor beépítése javasolt vagy bármilyen más szelőzés.

Védelem (medencetető) nélkül ne tegye ki közvetlen napfénynek az üres medencét. Ne feledje, hogy a hosszú ideig tartó napsütés károsíthatja a medence felületét és tartozékait. Az akril nagyon gyorsan elnyeli a hőt a Nap sugaraiból, ezáltal igen magas felületi hőmérsékletet elérve károsítja a medencét.

Ha a medence üvegszerkezetek közé lett helyezve, előzzük meg, hogy a napsugarak közvetlenül az üvegen keresztül érik a medencét, hiszen úgy a hőmérséklet túl magas lehet.

#### c. A medence beépítése

Medence beépítése esetén gondoskodnia kell a medence körüljárhatóságáról, a karbantartási munkák elvégzésének céljából. **Ezért egy minimum 60 cm széles szerelőaknát ki kell építeni a medence köré!** Besüllyesztés esetén csak a medence **akril-perem alatti részét szabad besüllyeszteni**. Az esetleges kiemelés költségei az ügyfelet terhelik! Ezen feltételek hiányában a medence üzembe helyezése meghiúsulhat!

### 2. Elektromos bekötés

Az elektromos kiépítés (a medence bekötéséhez szükséges vezeték és kismegszakító valamint érintésvédelmi relé) megvalósítása a megrendelő feladata.

Minden egyes termék saját bekötési rajzzal rendelkezik.

Győződjön meg róla, hogy minden esetben csatlakoztatta azt egy földelt áramkörmegszakítóval ellátott áramforráshoz életvédelmi kapcsoló (fírelé). Csak réz kábelezést alkalmazzon. Ha egy biztosíték cserét igényel, a biztosítékot ugyanazzal a típusú és értékű biztosítékkal cserélje ki. A készüléket csatlakoztatni kell az épület egyen potenciára hozott (EPH) hálózatához is.

Termékcsalád: **PeakLine**

Sheet name: <b>INFO</b>	Projection	
File name: <b>FJ_WM00544_HUN_Elbrus 230 medence</b>		
Medence sz, h, m: <b>2300x2300x900 mm</b>	Elekt. ig. min.: <b>230 V - 1x32A - 50Hz / Elekt. ig. teljes: 400V - 3x16A - 50Hz</b>	
1 személy ~75 kg	Medence súly: <b>370 kg</b>	Raklap <b>2330x940x145 - AE00278</b>
Víz kiszorítás: <b>603 kg</b>	Peremmagasság: <b>137 mm</b>	Vezérlő: <b>GECKO YE-5 + K1000</b>
Minimum víz: <b>1180 liter</b>	Created: <b>2020. 01. 13.</b>	Approved by: <b>ress.tamas - 2020. 01. 13. 18:00:26</b>
		Pr. No: <b>P-000000</b>
		Fe. No: <b>F-000000</b>
		Number: <b>WM00544</b>
		<b>A</b>
		<b>A3 M 1:10 page 2 / 2</b>