

Felhasználási és Szerelési Tájékoztató

A szerelvények ivóvíz, háztartási és fűtési rendszerekben való használatra alkalmasak.

- A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból a 65°C -ot nem haladhatja meg.
- Termék alkalmazási területe: ivóvíz-ellátás, használati melegvíz- ellátás
- A termék tisztítási, illetve fertőtlenítési utasításait (beleértve az alkalmas fertőtlenítőszer megnevezését is) a gyártónak, illetve a forgalmazónak egyértelműen a vásárló tudomására kell hoznia melyre alkalmasak a klór tartalmú vegyületek. (A termék tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerekre vonatkozóan a 5/2023 (I.XII.) Kormányrendeletben, illetve a 38/2003. (VII.7) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtak a mérvadóak.)
- A terméket tartalmazó vízvezetési szakaszt legalább 1 napra ivóvízzel vagy használati melegvízzel fel kell tölteni. Az öblítővizet a csatornába kell engedni, azt háztartási célra felhasználni nem szabad. Csak ezután szabad megkezdeni a terméket tartalmazó vízvezetési szakasz rendeltetésszerű használatát.
- A termék alkalmazását követő első hetekben fém és szerves anyag kioldódásra lehet számítani, amely íz- és szagproblémákat, baktériumok túlzott elszaporodását és nagyobb klórigényt okozhat. Ez a jelenség átmeneti, gyakoribb vízcserével, átöblítéssel csökkenthető.
- Fertőtlenítési utasítással a gyártó és a forgalmazó nem rendelkezik.

Termék megnevezése:**szerelvények**

Tagjai:

golyóscsapok:

Effebi ASTER DVGW ¼"-tól 2"-ig

ASTER DVGW BB, ASTER DVGW KB Fix, KB Hollander, KB Hollander Sarok

Effebi ASTER ACS ¼"-tól 2"-ig

- Aster ACS BB, Aster ACS KB Fix, KB Hollander, KB Hollander Sarok

Effebi TOTAL ¼"-tól 2"-ig

- Total BB

Effebi MERCURY 5/4"-tól 2"-ig

Effebi GALAXY ½"-tól 4"-ig

Effebi INCAS ½"-tól 1"-ig

- Incas M Csempecsap, Incas V Csempecsap, Kezelőszett Incas V-hez

Effebi AIRY ½"-tól 2"-ig

- Airy Vízfőcsap, Viva Kerticsap

Effebi VIVA ½"-tól ¾"-ig

Effebi MINIBAL 1/8"-tól ½"-ig

Kpe csatlakozó:

Effebi TOF-PUSH 20mm-től 63mm-ig

réz menetes idom:

Effebi TOF LINK ¾"-tól 2"-ig

Alkalmazási terület:

ivóvíz és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)

A telepítést minden esetben szakképesített kivitelező végezheti!