

BWT AQA Therm HFB, HES

Termékinformáció



AQA Therm HFB



AQA Therm HES

BWT AQA Therm program a fűtési rendszerek megbízható működéséhez

Az AQA Therm HFB-be épített BA rendszerű leválasztónak köszönhetően a fűtési rendszer állandóan csatlakoztatható az ivóvízhálózathoz, mivel megakadályozza a fűtővíz visszaáramlását. AQA Therm HFB egy nyomáscsökkentővel is rendelkezik, amely szabályozza a bemeneti nyomást, valamint egy 25 µm-es szűrővel.

Az AQA Therm HES feltöltőállomással bármikor kényelmesen feltöltheti vagy utántöltheti fűtési rendszerét a szabványoknak megfelelő kezelt vízzel, a rendszer térfogatától és a víz összetételétől függően.

A berendezésen keresztül elvégezhető a fűtési rendszer átmosása is.

BWT AQA Therm HES többfunkciós fűtési rendszer feltöltőállomás: átmosás, feltöltés, utántöltés, vegyszerbetöltés (pH és fertőtlenítőszer), egy berendezésen keresztül.

A BWT HES vízkezelő állomás a HRC és SRC patronok utántöltő modulja vízórával. Lehetővé teszi a fűtési rendszer lágyított vagy sóatlanított pótvízének folyamatos utántöltését.

- **beépítés: hossz 266 mm, magasság 452 mm**
- **csatlakozás: be 1/2" , ki 3/4"**
- **nyomás: max 4,0 bar**
- **üzemi hőmérséklet: max 30 °C**

Feltöltés lágy vízzel

AQA therm HRC (Lágyító Patron)

AQA therm HRC-S kicsi

Kapacitás: 3m³ x °nk

Átfolyási teljesítmény: max. 3 l/min

AQA therm HRC-L nagy

Kapacitás: 14m³ x °nk

Átfolyási teljesítmény: max. 15 l/min

Feltöltés sóatlanított vízzel

AQA therm SRC (Sóatlanító Patron)

AQA therm SRC-L nagy

Kapacitás: 5,6m³ x °nk

Átfolyási teljesítmény: max. 10 l/min



AQA Therm HFB + HES + patron



AQA Therm		
Bemeneti nyomás, max.	bar	10.0
Kimenő nyomás, max.	bar	1.5-4.0
Üzemi hőmérséklet, max	°C	65
Töltővíz hőmérséklete, max	°C	30
Környezeti hőmérséklet, max.	°C	50
Kv érték	m³/h	0.45
Beépítési pozíció	vízszintes, lefolyócsatlakozás lefelé	
Bemeneti és kimeneti csatlakozás	1/2" külső menet	
Csatorna csatlakozás	HT 40	
Manométer csatlakozás	1/4"	
Minimális távolság a faltól	mm	80
Rendelési számok:		
AQA Therm HES feltöltőállomás	810423	
AQA Therm HFB biztonsági szerelvény	810425	
AQA Therm HRC S - vízlágyító patron 150 l	812523	
AQA Therm HRC L - vízlágyító patron 700 l	812524	
AQA Therm SRC L - kevertágyas patron 240 l	812526	
AQA Therm SRC XL - kevertágyas patron 480 l	812510	
AQA Therm Plus (1 liter) pH beállítószer	93155	



BWT Hungária Kft.

2040 Budaörs, Keleti u. 7.

☎ 23 430 480 ✉ bwt@bwt.hu

bwt.hu