



Geberit Duofix fali WC-szerelőelem, 112 cm, 12 cm-es Sigma falsík alatti öblítőtartállyal, Sigma20 működtetőlap, round



FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Fém- és faállványzatú falakhoz
- Geberit Duofix rendszerfalakhoz
- Nem teljes vagy teljes belmagasságú előfalakba történő beépítéshez
- Teljes belmagasságú válaszfalakba történő beépítéshez
- 0–25 cm vastag padló szerkezetekhez
- Fali WC-khez

TULAJDONSÁGOK

- 2025-ös gyártási sorozat
- Statikus önhordó keret, porszórással, korrózió ellen védett
- EN 33 szabvány szerinti keret fali WC-khez csatlakozási méretekkel és akár 70 cm-es hosszal
- Kihúzható lemezzel a szerelőelem feletti oldalirányú rögzítéshez fém vagy fa profilokhoz vagy Geberit Duofix lábakhoz
- Alternatív szerelési pozíció rögzítőtalphoz
- A rögzítő talpak forgathatók, az UW 50 és UW 75 U-profilba beépíthetők
- A rögzítő talpak a Geberit Duofix rendszersínbe szerszám és kiegészítő alkatrészek nélkül beépíthetők
- Lábazat horganyzott, korrózió ellen védett, csúszásgátlóval
- A csatlakozókönyök szerszám nélkül felszerelhető különböző mélységekben, állíthatósági tartomány 45 mm

- Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartály, páralecsapódás ellen szigetelt
- Elölről történő működtetéshez, alkalmas 1 mennyiségű, 2 mennyiségű és öblítés-stop működtetésű öblítéshez
- Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés lehetséges
- A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és szerviz munkálatok szerszám nélkül elvégezhetők
- Vízcsatlakozás középen, hátulról vagy fentről
- A szerviznyílás építési törmelék elleni védelme méretre vágható, véd a nedvességtől és a szennyeződéstől
- Védőcsővel a Geberit AquaClean higiéniai berendezések vízellátásához és a hálózati kábelhez
- Rögzítési lehetőség elektromos csatlakozáshoz és elektromos és kommunikációs csatlakozódobozhoz

MŰSZAKI ADATOK

Víznyomás	0.1–10 bar
Víz hőmérséklet max.	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 / 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	2–4 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	0.16 l/s

Minimális folyási nyomás	0.1 bar
Mértékadó térfogatáram	0.09 l/s
Gomb alakja	kerek
Alapanyag	Acél
Állítható magasságú	Igen

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM

- Vízcsatlakozás R 1/2", MasterFix és MeplaFix kompatibilis, integrált sarokszeleppel és kézikerékkel
- Csempézősablon
- Sigma20 működtetőlap
- 2 rögzítőfül
- Csatlakozókészlet WC-hez, Ø 90 mm
- 90°-os PE-HD csatlakozókönyök, Ø 90 mm
- PE-HD adapter, Ø 90/110 mm
- Zajcsökkentő készlet
- Rögzítő- és védőanyag

KIEGÉSZÍTŐK

- Geberit elektromos és kommunikációs csatlakozódoboz
- Geberit elektromos és kommunikációs csatlakozódoboz, közbelső csatlakozólappal
- Geberit elektromos és kommunikációs csatlakozódoboz-készlet és tápegység fali WC-szerelőelemhez

- Geberit Duofix falsík előtti szerelőkészlet, egy elem rögzítéséhez, sarokba szereléshez
- Geberit Duofix hosszabbító falsík előtti szerelőkészlethez
- Geberit Duofix rögzítési anyag 50–57,5 cm tartótávolsághoz
- Geberit Duofix felülről bepattintható keresztelelem oldalfali rögzítéshez
- Geberit Duofix beépítőkészlet hátfalon történő rögzítéshez

- Geberit alátámasztó készlet kis felfekvési felületű WC-kerámiákhoz
- Geberit Duofix lábazathosszabbító készlet, hossz 20 cm
- EI 60 tűzvédelmi készlet Geberit Duofix fali WC-szerelőelemhez
- EI 90 tűzvédelmi készlet Geberit Duofix fali WC-szerelőelemhez
- Geberit fúrósablon fali WC-hez és Geberit AquaCleanhez
- Geberit bedobónyílás DuoFresh vízkezelő tablettához, Sigma 12 cm falsík alatti öblítőtartályhoz

- Geberit DuoFresh behelyezőnyílások vízkezelő tablettához, Sigma falsík alatti öblítőtartály 12 cm termékhez
- Geberit DuoFresh modul kézi működtetésű, vízkezelő tabletta bedobónyílással, Sigma 12 cm falsík alatti öblítőtartályhoz
- Geberit DuoFresh modul automatikus bekapcsolással, vízkezelő tabletta bedobónyílással, Sigma 12 cm falsík alatti öblítőtartályhoz

Cikkosz	Szín / felület	B cm	H cm	T cm
111.301.KJ.6 Új	Működtetőlap, Nyomógomb: alpin fehér Formatervezett gyűrű: króm / Fénylő	50	112	12

Új cikk elérhető ekkortól 01.06.2025