



Geberit 383-as típusú töltőszelep falsík alatti öblítőtartályokhoz



FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Mechanikailag tisztított szennyvízhez (esővízhez) 6,0–9,5 közötti pH-értékkel, ha szűrőberendezés van beépítve
- Ivóvízhez

TULAJDONSÁGOK

- Beállítható vízszint
- Sárgaréz menetes nipli
- Vízcsatlakozás 3/8"
- Alacsony zajkibocsátású az I-es szerelvénycsoportnak megfelelően (DIN 4109)

MŰSZAKI ADATOK

Víznyomás	0.1–10 bar
Szerelvényekben keletkező zaj 3 bar nyomásnál	7 dB(A)
Szerelvényekben keletkező zaj 5 bar nyomásnál	13 dB(A)
Tárolási hőmérséklet	≤ 40 °C
Víz hőmérséklet max.	25 °C
Térfogatáram mennyisége 0,5 bar nyomásnál	0.06 l/s

Térfogatáram mennyisége 3 bar nyomásnál	0.16 l/s
Minimális folyási nyomás	0.1 bar
Mértékadó térfogatáram	0.09 l/s

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM

- Szűrő a 350 és 380 típusú töltőszeleppel ellátott csatlakozócsonkhöz/flexibilis csőhöz
- Idom kúpmennel
- Réz csatlakozócső

Cikksz.	B cm	H cm	T cm
240.705.00.5	6	23	10.7
Új			

Új cikk elérhető ekkortól 01.01.2025