



# Geberit DuofixBasic fali WC-szerelőelem, 112 cm, Delta 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal



## FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Fém- és faállványzatú falakhoz
- Nem teljes vagy teljes belmagasságú előfalakba történő beépítéshez
- Teljes belmagasságú válaszfalakba történő beépítéshez
- 0–20 cm vastag padló szerkezetekhez
- Fali WC-khez

## TULAJDONSÁGOK

- 2025-ös gyártási sorozat
- Statikus önhordó keret, porszórással, korrózió ellen védett
- EN 33 szabvány szerinti keret fali WC-khez csatlakozási méretekkel és akár 62 cm-es hosszal
- Alternatív szerelési pozíció rögzítőtalphoz
- Műanyag rögzítő talpak
- A rögzítő talp illeszthető UW50 U-alakú profilba
- Lábazat horganyzott, korrózió ellen védett
- Szerszám nélkül összeszerelhető csatlakozókörnyökhöz
- Geberit Delta falsík alatti öblítőtartály, 12 cm, páralecsapódás ellen szigetelt
- Előlről történő működtetéshez, alkalmas 1 mennyiségű, 2 mennyiségű és öblítés-stop működtetésű öblítéshez
- Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés lehetséges
- Vízcsatlakozás középen, hátulról vagy fentről

- Védőcsővel a Geberit AquaClean higiéniai berendezések vízellátásához és a hálózati kábelhez
- Rögzítés elektromos csatlakozáshoz

## MŰSZAKI ADATOK

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Víznyomás                                      | 0.1–10 bar          |
| Víz hőmérséklet max.                           | 25 °C               |
| Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása           | 6 / 3 l             |
| Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya | 4 / 4.5 / 6 / 7.5 l |
| Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya  | 2–4 l               |
| Térfogatáram mennyisége 3 bar nyomásnál        | 0.16 l/s            |
| Minimális folyási nyomás                       | 0.1 bar             |
| Mértékadó térfogatáram                         | 0.09 l/s            |
| Alapanyag                                      | Acél                |

## SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM

- Vízcsatlakozás R 1/2", MasterFix és MeplaFix kompatibilis, integrált sarokszeleppel és adaptergyűrűvel
- Építési törmelék elleni védelem szerviznyíláshoz, polisztiro hab
- 2 távolságtartó rögzítőfül

- 2 rögzítőfül
- Csatlakozókészlet WC-hez, Ø 90 mm
- 90°-os PE-HD csatlakozókörnyökhöz, Ø 90 mm
- PE-HD adapter, Ø 90/110 mm
- Rögzítő- és védőanyag

## KIEGÉSZÍTŐK

- Geberit Duofix rögzítési anyag 50–57,5 cm tartótávolsághoz
- Geberit Duofix felülről bepattintható keresztelelem oldalfali rögzítéshez
- Geberit Duofix beépítőkészlet hátfalon történő rögzítéshez
- Geberit alátámasztó készlet kis felfekvési felületű WC-kerámiákhoz
- Geberit zajcsökkentő készlet fali WC-hez
- Geberit Duofix lábathosszabbító készlet, hossz 20 cm
- EI 60 tűzvédelmi készlet Geberit Duofix fali WC-szerelőelemhez
- Geberit fűrészsablon fali WC-hez és Geberit AquaCleanhez

## INFÓ

- Szállítási terjedelem: 111.153.00.3 DuofixBasic WC-szerelőelem Delta 12 cm, 111.839.00.2 DuofixBasic falsík előtti szerelőkészlet.

| Cikksz.            | B<br>cm | H<br>cm | T<br>cm |
|--------------------|---------|---------|---------|
| 458.103.00.2<br>Új | 50      | 112     | 12      |

Új cikk elérhető ekkortól 01.08.2025