



Geberit Duofix szerelőelem kiöntőhöz, 130 cm, falon kívüli csaptelephez



FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Fém- és faállványzatú falakhoz
- Geberit Duofix rendszerfalakhoz
- Nem teljes vagy teljes belmagasságú előfalakba történő beépítéshez
- Teljes belmagasságú válaszfalakba történő beépítéshez
- 0–25 cm vastag padló szerkezetekhez
- Kiöntők szereléséhez
- Falsík előtti szerelvényekhez

TULAJDONSÁGOK

- 2025-ös gyártási sorozat
- Statikus önhordó keret, porszórással, korrózió ellen védett

- Kihúzható lemezzel a szerelőelem feletti oldalirányú rögzítéshez fém vagy fa profilokhoz vagy Geberit Duofix lábakhoz
- Alternatív szerelési pozíció rögzítőtalpához
- A rögzítő talpak forgathatók, az UW 50 és UW 75 U-profilba beépíthetők
- A rögzítő talpak a Geberit Duofix rendszerbe szerszám és kiegészítő alkatrészek nélkül beépíthetők
- Lábazat horganyzott, korrózió ellen védett, csúszásgátlóval
- Állítható magasságú szerelő alaplemez
- Furnér szerelőlemez, víz záró, enyvezett
- DIN 4102-1 szerinti B2 kategóriájú, ill. EN 13501-3 szerinti D-s2, d0 kategóriájú építőanyag
- EN 1084 szerinti A, ill. EN 13936 szerinti E 1 kategóriájú formaldehidkibocsátás

- A csatlakozókörnyök rögzítése állítható magasságú és hangszigetelt
- Állítható magasságú és mélységű szerelvény csatlakozó lemez

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM

- 2 db csatlakozókörnyök Rp 1/2" / R 1/2", MeplaFix kompatibilis
- 2 hangszigetelő alátét falikoronghoz
- 2 szigetelő hüvely
- PE-HD csatlakozókörnyök, ø 50/63 mm
- Tömítés ø 57/50 mm
- Tömítés ø 57 / 40 mm
- Rögzítőanyag

Cikkksz.	B cm	H cm	T cm
111.450.00.2	50	130	8.3
Új			

Új cikk elérhető ekkortól 01.05.2025