



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - csaptelep családok

GEBRAUCHSANLEITUNG - Wasserhähnen

INSTRUCTIONS - Tap ranges

ИНСТРУКЦИИ - Смесители

INSTRUKCIJOS - Maišytuvų

ІНСТРУКЦІЇ - змішувачів

Egyfogantyús csaptelepek:

ECO TREND, TREND, JUNIOR, JUNIOR ECO, JUNIOR EVO, INKA, MAMBO-5, CUADRO, KOBE, ROVER, MC-10, MC-10 PLUS, MB2, Vízmelegítő (Bojler), OPEN, MB, MEDICAL, MF, PORTO, MONT, FORUM, ROYAL PLUS, VITA, AURA, BLACK&WHITE, TREND2, ICON, PALMA, ALAIOR, XL, ARES, MULTI-BOX, TREND PLUS, PRO, CALVIA, FORMENTERA, MOONLINE, MODE, RUMBA, SZAMBA, PRAKTIK, DORKA, NEXOS, SPIRIT, MT-PLUS, ELAN, ROYAL, KARIB, MOFÉM MO 915/938/978, SINEU, TEKA IN 938, VIGO, MTR 913, FLOW, FLAME, SKY, ZENIT, BRIDGE, SENSE, SOLLER, ITACA, STYLO, INDIC, WIND, PULSE, PACIFIC, TEKTRONIC, EVO X, BASIC, UNIVERSE, DUAL CONTROL, ALCUDIA, NOVA-MIX, MANACOR, PILAR, DESSIN, LAVI, ETHIKA, 180, Zuhanyrendszerek

Kétfogantyús csaptelepek:

EUROSZTÁR, TREFF, 1820, VISION, GOLF, TRIGO, Vízmelegítő (bojler), Zuhanyrendszerek

Elektronikus csaptelepek:

MOFÉM, TEKA típusok, Zuhanyrendszerek

H1301P

Gyártó/Forgalmazó: STROHM MOFÉM Zrt.
9200 Mosonmagyaróvár Terv u. 92.

www.mofem.hu

A CSAPELEP FELSZERELÉSE

Javasoljuk, hogy a szerelvénylek (csaptelepek) felzerelését, beüzemelését, javítását szakemberrel végezze!

A szerelvénylek (csaptelepek) szerelésére vonatkozóan a weboldalon (www.mofem.hu) található szerelési útmutatókat, ábrák szolgálnak felvilágosítással!

A csaptelep működése - kétfogantyús csaپtelepek

A csaپtelep a jobb oldali fogantyú elfordításával hideg vizet, a bal oldalival meleg vizet ad. A két fogantyú egyidejű nyitásával a kívánt hőfokú víz érhető el.

A csaپtelep működése - egyfogantyús csaپtelepek

A fogantyút ütközéssel lenyomva a szervelvénylet zárt állapotban van. A fogantyú emelésével a víz mennyisége növekszik, jobbra forgatva a hideg víz, balra forgatva a meleg víz keverési arányával változtatható.

Amenyiben a fali csaپtelephez (falsíkon kívüli és falsík alatti modellekhez egyaránt) olyan kimenetet is használunk, amely a csaپtelep nyitása után el tudja zárnia a vízáramot (pl. nyomongombbal nyitható készüléky), a hideg és meleg oldali bemenő ágakba javasolt a visszacapó szelék beépítése.

MŰSZAKI ADATOK

Hagyományos csaپtelep:

- Üzemri nyomás: 1 - 10 bar (kg/cm²)
- Ajánlott üzemri nyomás: 2 - 5 bar (kg/cm²)
- Forró víz ajánlott hőmérséklet: 45 °C - 65 °C
- A meleg és hideg oldali víz nyomása azonos legyen.
- A kifolyásból vagy zuhanyműben maradó víz a csaپtelep elzárása után távozhat. Amennyiben a csöpögés rövid időn belül megszűnik, és következő használatig nem tapasztal további csöpögést, úgy a termék megfelelően működik. Huzamosabb ideig fenntartó folyamatos csöpögés esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.
- Automata zuhanyműlávól ellátott csaپtelepek lezárásakor a zuhanyművő visszavált ez esőldinges kifolyás pozíciójába. Alacsony víznyomás esetén a változatban automatikusan visszaválthat. ennek elkerülése érdekében javasoljuk a folyamatos nagyobb víznyomás használatát.
- Az alábbi tipusokban a váltó a gomb elfordításával rögzíthető. Ekkor az automata működés megszűnik:
- Flow, Flame, Sky, Trend Plus, Zenit, Junior EVO, Pro, Junior, Mambo-5, Bridge, Golf kádoló, Junior EVO, Mambo-5, Eurosztár álló KMT, Junior EVO falí KMT

Alacsony nyomású csaپtelep:

- Üzemri nyomás: Max 10 bar (kg/cm²)
- Ajánlott üzemri nyomás: 5 bar

A bojler felfűtése közben előfordul, hogy a kifolyócsőből néhány csepp víz folyik a bojlerben lévő víz tágulása miatt. Ha akadályozza meg. Ez egy normális jelenség ezért ne akadályozza meg a kicserépést. A kifolyócső egy speciális sugarvezetővel van szerelve, ami nem engedi meg a kifolyás elzáródását, ami a bojler károsodásához akár felrobbanásához vezethet. Fontos attól, hogy csak ilyen speciális sugarvezetőt lehet a kifolyócső végére szerelve. Soha ne zárja le a kifolyócső végét.

A csaپtelep közvetlen elzárása után (a nyomás kiegyenlítés, gravitáció) miatt enyhé vízfolyás tapasztalható.

KARBANTARTÁS

- A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közigézségügyi szempontból 65°C-tól nem haladhatja meg.
- Alkalmasári terület: ivóvíz-ellátás, használati melegvíz-ellátás
- Felhasználás után a használatba vétel előtt, illetve a rendszerek használat esetén fogyasztás előtt minden esetben javasolt a termék átblötlése. Beüzemelés után a csaپtelepet át kell olíthatni, legalább 10-10 perc hideg-, illetve melegvíz kifolyását javasoljuk. Hosszabb (legalább egy éjszaka) pangást követően legalább 1-2 liter víz kifolyását szükséges. Általában során nyert ivóvízként, illetve ételkészítési célban felhasználni nem javasoljuk.
- Tekintettel arra, hogy a melegvíz esetén nagyobb mértékű kioldódás várható a termékekkel, ajánljunk minden főzéshez, minden az iváshoz hideg vizet használni, és azt felmelegítve fogytatni.
- A termékek beiktatása használt flexibilis bekötőcsökvek kizároláig nyilvántartásba vett céllal lehetnek.
- Az ivóvíz-rendszerbe a csaپtelepek szerkezetének megóvása érdekében ivóvízszűrő beépítése javasolt (szűrőfinomsgág 60-90 mikron)

A TERMÉK TISZTÍTÁSI, ILL. FERTŐLENÍTÉSI UTASÍTÁSI:

Örülünk, hogy Mofém csaپtelepet választott. Szeretnénk, hogy a terméket a leghosszabb ideig tudja használni. Annak érdekében, hogy ez a felhasználási idő minél hosszabb legyen, gondosan olvassa el és mérlegeje az alábbi útmutatót, hogy a termék felülete ne károsodjon.

A termékek tisztítása/fertőlenítése során használt vegyszerekre vonatkozóan a 5/2023 (I.12) Kormányrendelet, illetve a 38/2003. (VII.7.) EszCsM-FVM-KvM együttes rendeletben leírtak a műrvadások.

- Javasoljuk a Mofém tisztítószer, vagy egyéb citromsav alapú tisztítóserek használatát.
- A termék lágy szappanos oldaltal tisztítja meg.
- Vízkő foltokat el lehet kerülni, ha használjat után szárazra törli a csaپtelep felületét.
- A tisztítószerek ápolás után, javasoljuk, hogy a termékkel alaposan öblítse le a vizet.
- A vízkörlerakódás a peritonáról idővel akadályozza a víz kifolyását.
- Használjön puha ruhát, törölököt, ablaktörőt, nem dörzsölő felületű szivacsot a csaپtelep felületének ápolásához.
- Ne használjón sót, hangyász alapú, vízkőoldó és tisztítószert. Ezek a szerek mattá teszik a króm felületet.
- Ne használjón klórt tartalmazó fehérítőt vagy fehérítőszert, mert fontos lesz a csaپtelep felülete!
- Ne használjón erős tisztítószereket (pl. padló- vagy mosogatógép tisztítószerek), dörzsölő eszközök, amely karcolja a felületeket!
- Ne használjón foszforsav alapú mosószeret a felület tisztítására!
- Soha ne a csaپtelepekre permetezze a tisztítószert (függelénül annak jellegétől), hanem a textílii ruhákat.

Tisztítószer bekerülhet a csaپtelep mechanikai részeibe, ami helytelen működést eredményez. Általános tisztítószer maradéka is okozhat felületi károsodást. Ezért javasoljuk, öblítse le bő vízzel a Mofém termékét.

Az olyan felületeken, ami már károsodott a korábbi helytelen takarítás miatt, az újabb tisztítószeres ápolás folygorija a romáli folyamatot.

Próbáboldog meg olyan mosó- és tisztítószert használni, amely nem károsítja a környezetet.

Perlárator

- A csaپtelepek perlárator javasolt havonta vizkőteleníteni, illetve fertőleníteni. A csaپtelepek tisztítása, fertőlenítése során kizárolás olyan vegyzer alkalmazható, amely megfelel a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet, illetve a 38/2003. (VII.7.) EszCsM-FVM-KvM együttes rendeletben leírtaknak.
- A perlárator működési elvéből adódóan jelentős aeroszol képzé, így Legionella expozíció szempontjából fokozott kockázatot jelent. Ezért alkalmazására nem javasolt az egészségügyi intézmények felkészítési ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csírszámára eléri a 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.

Flexibilis bekötőcsők:

- A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közigézségügyi szempontból 65°C-tól nem haladhatja meg.
- Termék alkalmazási területe: ivóvíz-ellátás, használati melegvíz-ellátás
- A termékek tisztítása/fertőlenítése során használt vegyszerekre vonatkozóan a 201/2001. (X.25.) Kormányrendeletben, illetve a 38/2003. (VII.7.) EszCsM-FVM-KvM együttes rendeletben leírtak a műrvadások.
- A terméket tartalmazó vízhálózati szakasz legalább 1 napra ivóvízzel vagy használati melegvízzel kell töltölni. Az öblítővíz a csatornába kell engedni, azt ivóvíz és használati melegvíz célra felhasználni nem szabad. Csak ezután szabad megkezdeni a termék tartalmazó vízhálózati szakasz rendeltetésszerű használatát.
- A termék alkalmazását követő elso hetekben a TAO flexibilis bekötőcső esetében fém és szerves anyag, a „SOFITPEX” elnevezésű flexibilis bekötőcső esetében pedig szerves anyag kioldódásra lehet számítani, amely iz- és szagproblémákat, baktériumok túlzott elszaporodását és megnevezkedett klorigenyt okozhat. Ez a jelenség átmeneti, gyakoribb vizcserével, atöltéssel csökkenhető.

Jelen dokumentum egy általános használati útmutató. Speciális termékeinkhez külön tájékoztató kerül kiadvány, melyben bővebb információt talál a termék használatával kapcsolatban.

A termékek beiktatása megelőzésére minden esetben gyakoruljanak meg a részről pontosságot és a termék pontosságot mérőterület, és a beépítést báruk kereskedői által ajánlott szakemberre, mert a katalógusban szereplő méretek és egyéb adatok a termék fejlesztése miatt és egyéb okokból változhatnak. Ez ajánlás figyelem kivál hagyásából esetlegesen bekerülhet károkra a termék gyártóját és forgalmazóját felelősséget nem terhelni.

INSTALLATION

We recommend that the installation, commissioning and repair of fittings (taps) should be carried out by a professional! For information on the installation of fittings (taps), please refer to the installation instructions and diagrams on the website (www.mofem.hu)!

The operation of the mixer – two handle mixer

With the turn of the right handle cold water with the left handle warm water can be tared. With the simultaneous opening of both handles the desired water temperature is mixable.

The operation of the mixer – one handle mixer

Pressing the handle all the way down closes the mixer. By lifting the handle the the flow rate, while by turning it the water temperature can be adjusted. By turning the handle clockwise the temperature can be increased while turning it counterclockwise the water temperature can be lowered.

If an outlet that can shut off the water flow after the tap has been opened (e.g. a push-button handshower) is used with the wall tap, it is recommended to install a non-return valve in the hot and cold inlet branches. This applies to both out-of-wall and concealed taps.

TECHNICAL DATA

Conventional faucet:

- Operation pressure: 1 – 10 bar (kg/cm²)
- Recommended operation pressure: 2 – 5 bar (kg/cm²)
- Hot water recommended temperature: 45°C – 65°C
- The pressure of hot water should be similar to the pressure of cold water.
- Any water remaining in the spout or shower head may escape after the tap has been turned off. If the dripping stops within a short time and you do not experience any further dripping until the next use, the product is working properly. In the event of persistent dripping over a longer period, please contact our customer service.

Low pressure faucet (Niederdruck):

- Operation pressure: Max 10 bar (kg/cm²)
- Recommended operation pressure: 5 bar

During the heating of the boiler, some drops can fall from the spout, due to the expansion of the water inside the boiler. Don't prevent it. Dropping of the faucet is not a defect of the product but a combination of the characteristics of the faucet and the boiler. On the spout it's not possible to assemble any other aerator or dispersive different from the one that is assembled on the faucet. Never cork the spout. When the faucet is turned off immediately (pressure equalization, gravity), a slight water flow may occur.

MAINTENANCE

- The temperature of water intended for human consumption in contact with the product should not exceed 65°C for public health reasons.
- Application: drinking water supply, domestic hot water supply
- After installation, rinsing of the product is always recommended before use or, in the case of regular use, before consumption. After installation, the tap must be flushed and a minimum of 10-10 minutes of hot and cold water rinsing is recommended. After a prolonged stagnation (at least overnight), at least 1-2 litres of water should be flushed. It is not recommended to use the water obtained from the flushing process for drinking or cooking purposes.
- Given the higher leaching of products expected with hot water, it is recommended to use cold water for both cooking and drinking and to consume it heated.
- Flexible hoses used to connect products should only be registered products.
- To protect the structure of the taps, it is recommended to install a drinking water filter in the drinking water system (filter fineness: 60-90 microns)

Cleaning:

We wish for the final user to enjoy Mofém products for the longest time. In order to do so, we would like for you to carefully consider the following instructions when cleaning our products so as to preserve their outstanding surface finishing quality.

The chemicals used for cleaning/disinfecting the products are those described in Government Decree 201/2001 (X.25.) and Joint Decree 38/2003 (VII.7) of the Ministry of Agriculture, Food, Agriculture and Forestry, and the Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management.

We recommend the use of Mofém detergent or other detergents based on citric acid.

- Clean the product with a non-aggressive soapy solution.
- Limestone stains can be avoided drying the surface after using or washing it.
- After the complete cleaning process, it is suggested to rinse the product using water, in order to eliminate any detergent.
- To avoid lime obstructions or blockages on the tap's aerator, we recommend disassembling it periodically, and submerging it into a solution of diluted vinegar.
- You can use cloths, towels, wipers and non abrasive sponges that will not scratch the surface.
- Do not use anti lime detergents that contain hydrochloric, formic or acetic acid. They could eliminate the shine
- and even the superficial chrome surface.
- Do not use detergents based on chlorine, bleach or bleaching agents. They can cause superficial stains.
- We recommend not using abrasive detergents (for example floor or dishwasher detergents), abrasive utensils or micro fibered cloths that can scratch the surfaces.
- The use of detergents with a phosphoric acid base cannot be used routinely.
- Never spray detergent (whatever its nature may be) on the tap itself but on textiles. Detergent could enter inside the tap causing mechanical damages. Residue from personal cleaning products can cause superficial damages as well. Therefore, we recommend rinsing your Mofém product using water abundantly. On surfaces already damaged, caused by previous cleaning actions, the use of detergents will accelerate the deterioration process. Try to use detergents that do not harm the environment.

Aerator

- It is recommended to descale and disinfect the faucet aerators on a monthly basis. When cleaning and disinfecting taps, only chemicals that comply with the requirements of Government Decree 201/2001 (X.25.) and Joint Decree 38/2003 (VII.7) of the Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management.
- Due to the way in which the aerator operators, it forms a significant aerosol and therefore poses an increased risk of exposure to Legionella. Therefore, its use is not recommended in in-patient care rooms in healthcare institutions or in any place where the Legionella count in cold and/or hot water is above the action level defined in EMMI Decree 49/2015 (XI. 6).

Flexible connection pipes:

- The temperature of water intended for human consumption in contact with the product should not exceed 80°C in case of TAQ flexible connection pipes, and 65°C in case of „SOFTPEX” flexible connection pipes for public health reasons.
- Application: drinking water supply, domestic hot water supply
- The section of the water network containing the product must be filled for at least 1 day with drinking water or domestic hot water. The flushing water shall be discharged into the sewer and it may not be used as drinking water and or as domestic hot water. Only then should the the water system section containing the product be used for its intended purpose.
- In the first weeks after application of the product in case of TAQ flexible connection pipes metal and organic leaching, in case of „SOFTPEX” flexible connection pipes organic leaching may occur, which may cause taste and odour problems, excessive bacterial growth and increased chlorine demand. This phenomenon is temporary, and it can be reduced with more frequent water changes and flushing.
- The chemicals used for cleaning/disinfecting the products are those described in Government Decree 201/2001 (X.25.) and Joint Decree 38/2003 (VII.7) of the Ministry of Agriculture, Food, Agriculture and Forestry, and the Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management.

INSTALLATIONEN

Wir empfehlen, die Installation, Inbetriebnahme und Reparatur von Armaturen (Wasserhähnen) von einem Fachmann durchführen zu lassen! Informationen zur Installation von Armaturen (Wasserhähne) finden Sie in den Installationsanweisungen und -plänen auf der Website (www.mofem.hu)!

Funktionsbeschreibung - zweigriff armatur

Durch Drehung des rechten Griffes können Sie Kaltwasser, durch Drehung des linken Griffes Warmwasser auslassen. Beim gleichzeitigen Drehen beider Griffe können Sie die erwünschte Temperatur mischen.

Funktionsbeschreibung - einhebelmixer

Wenn der Griff bis zum Stoß gedrückt ist, ist die Armatur geschlossen. Durch Hebung des Griffes kann das Volumen des Wassers, durch Rechtsdrehung das Mengungsverhältnis des Kaltwassers, durch Linksdrehung das des Heißwassers verändert und beeinflusst werden.

Wird mit der Wandarmatur ein Auslauf verwendet, der den Wasserfluss nach dem Öffnen der Armatur absperrt kann (z. B. eine Handbrause mit Druckknopf), wird empfohlen, ein Rückschlagventil in den Warm- und Kaltwasserlauf einzubauen. Dies gilt sowohl für Aufputz- als auch für Unterputz-Wasserhähne.

TECHNISCHE DATEN

Traditionelle Batterie:

- Betriebsdruck: 1-10 bar (kg/cm²)
- Empfohlener Betriebsdruck: 2-5 bar (kg/cm²)
- Empfohlene Temperatur des Heißwassers: 45 °C – 65 °C
- Die Druckangaben für Heißwasser sind ähnlich zu den Druckangaben für Kaltwasser.
- Im Auslauf oder Duschkopf verbleibendes Wasser kann nach dem Abdrehen des Wasserhahns austreten. Wenn das Tropfen innerhalb kurzer Zeit aufhört und Sie bis zur nächsten Benutzung kein weiteres Tropfen feststellen, funktioniert das Produkt einwandfrei. Falls das Tropfen über einen längeren Zeitraum anhält, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Niederdruckbatterie:

- Betriebsdruck: max. 10 bar (kg/cm²)
- Empfohlener Betriebsdruck: 5 bar

Während der Aufheizung des Boilers ist es nicht zu verhindern, das auf Grund der Ausdehnung des Wassers einige Tropfen im Wasserüberlauf austreten können. Dieser Tropfenfall bedeutet keinen Fehler des Produktes, es wird durch die allgemeinen Eigenschaften der Batterie und des Boilers verursacht. Es ist nicht möglich, irgendeinen Entlüfter oder ähnliche Mittel zu installieren, andere als diejenige integriert auf der Batterie. Der Wasserüberlauf ist nie zu verstopfen.

Nachdem der Wasserhahn zugedreht wird, kann ein leichter Wasserfluss sofort (wegen Druckausgleich, Schwerkraft) auftreten.

INSTANDHALTUNG

- Die Temperatur des Wassers, das für den menschlichen Gebrauch bestimmt ist und mit dem Produkt in Berührung kommt, sollte aus Gründen des öffentlichen Gesundheitswesens 65°C nicht überschreiten.
- Anwendung: Trinkwasserversorgung, Brauchwarmwasserversorgung
- Nach der Installation sollte das Produkt immer vor dem Gebrauch oder bei regelmäßigen Gebrauch vor dem Verbrauch gespült werden. Nach der Installation muss der Wasserhahn gespült werden, und es wird empfohlen, mindestens 10-10 Minuten lang mit kaltem und warmem Wasser zu spülen. Nach einer längeren Stagnation (mindestens über Nacht) sollten mindestens 1-2 Liter Wasser nachgespült werden. Es wird nicht empfohlen, dass bei der Spülung gewonnene Wasser zu Trink- oder Kochzwecken zu verwenden.
- Da bei heißem Wasser ein stärkeres Herauslösen der Materialien zu erwarten ist, wird empfohlen, sowohl zum Kochen als auch zum Trinken kaltes Wasser zu verwenden und es erhitzt zu konsumieren.
- Für flexible Schläuche, die zum Anschluss von Produkten verwendet werden, sollten nur registrierte Produkte verwendet werden.
- Um die Struktur der Armaturen zu schützen, wird empfohlen, einen Trinkwasserfilter im Trinkwassersystem zu installieren (Filterfeinheit: 60-90 Mikron)

Reinigung: Wir möchten, dass der Verbraucher dieses Produktes für die möglich längste Zeit die Mofem Produkte genießen kann abrasiv. Deswegen wird es notwendig, die nächsten Anweisungen bei der Reinigung des Produktes grundsätzlich zu folgen, um die ausgezeichnete Oberflächengüte zu bewahren.

Für die Reinigung/Desinfektion der Produkte werden die in der Regierungsverordnung 201/2001 (X.25.) und in der Gemeinsamen Verordnung 38/2003 (VII.7) des Ministeriums für Landwirtschaft, Ernährung, Land- und Forstwirtschaft und des Ministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft beschriebenen Chemikalien verwendet.

Wir empfehlen die Verwendung von Mofem-Reinigungsmitteln oder anderen Reinigungsmitteln auf Zitronensäurebasis.

- Reinigen Sie das Produkt nur mit nicht aggressiver Seifenlösung.
- Durch sorgfältiges Trocknen der Oberfläche nach der Benutzung bzw. dem Waschen können die Kalkflecken vermeidet werden.
- Nach vollständig durchgeführtem Reinigungsverfahren ist eine Spülung des Produktes mit Wasser empfohlen, um die Spülmittelreste zu entfernen.
- Für die Verhinderung von Kalkablagerungen bzw. Verstopfung des Entlüfters ist die periodische Abmontierung empfohlen, mit nachfolgendem Eintauchen in eine verdünnte Essigsäurelösung.
- Nur Textilien, Badetücher, Wischlappen und nicht-abrasive Schwämme können verwendet werden, die die Oberfläche nicht kratzen.
- Gegen die Kalkablagerung verwenden Sie keine Wasch- bzw. Spülmittel, die Salzsäure, Ammoniumsäure oder Essigsäure enthalten. Diese können sowohl den Glanz, als auch die verchromte Oberfläche beschädigen.
- Verwenden Sie nie Wasch- bzw. Spülmittel auf Chlorbasis, sowie Bleichmittel und Weißmittel. Diese können Flecken auf der Oberfläche verursachen.
- Es ist empfohlen, keine abrasiven Detergenten (z. B. Bodenreinigungsmittel oder Geschirrspülmittel), abreibende Zeugen oder Mikrofasertücher, die Verkratzungen auf der Oberfläche beibringen, zu verwenden.
- Detergenten auf Phosphorsäure-Basis können nicht routinemäßig verwendet werden.
- Spritzen Sie nie Detergenten (unabhängig von der Art und Natur) direkt auf die Batterie, sondern nur auf ein Tuch. Sonst können die Detergenten in die Batterie hineinkommen und dort mechanische Schaden hervorrufen. Die Reste der persönlichen Bade- bzw. Reinigungsprodukten können auch oberflächige Beschädigungen verursachen. Es wird deswegen stark empfohlen, Ihr Mofem-Produkt mit viel Wasser zu spülen. Auf einer durch vorige Reinigungsprozesse schon schadhaft gemachten Oberfläche wird das Zugrundegehengspräzess durch die Verwendung von Detergenten immer schneller. Versuchen Sie immer Chemikalien, die die Umgebung nicht beeinträchtigen, zu verwenden.

Strahlregler

- Es wird empfohlen, die Strahlregler der Wasserhähne monatlich zu entkalten und zu desinfizieren. Verwenden Sie zur Reinigung und Desinfektion der Wasserhähne nur Chemikalien, die den Anforderungen der Regierungsverordnung 201/2001 (X.25.) und der Gemeinsamen Verordnung 38/2003 (VII.7) des Ministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft entsprechen.
- Aufgrund der Art und Weise, wie des Strahlreglers betrieben wird, bildet er ein erhebliches Aerosol und stellt daher ein erhöhtes Risiko der Exposition gegenüber Legionellen dar. Daher wird seine Verwendung in stationären Pflegezimmern in Gesundheitseinrichtungen oder an Orten, an denen die Legionellenanzahl im Kalt- und/oder Warmwasser über dem im EMMI-Verordnung 49/2015 (XL. 6.) definierten Auslösewert liegt, nicht empfohlen.

Flexible Anschlussleitungen:

- Die Temperatur des Wassers, das für den menschlichen Gebrauch bestimmt ist und mit dem Produkt in Berührung kommt, sollte aus Gründen des öffentlichen Gesundheitswesens 80°C bei TAQ Flexible Anschlussleitungen und 65°C bei „SOFTPEX“ Flexible Anschlussleitungen nicht überschreiten.
- Anwendung: Trinkwasserversorgung, Brauchwarmwasserversorgung
- Der Abschnitt des Wassernetzes, in dem sich das Produkt befindet, muss mindestens 1 Tag lang mit Trinkwasser oder Brauchwarmwasser gefüllt sein. Das Spülwasser ist in die Kanalisation abzuleiten und darf nicht als Trinkwasser oder Brauchwarmwasser verwendet werden. Erst dann sollte der Teil des Wassersystems, das Produkt enthält, für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
- In den ersten Wochen nach der Anwendung des Produkts bei TAQ Flexible Anschlussleitungen kann es zu einem Herauslösen von Metallen und organischen Stoffen kommen, bei „SOFTPEX“ Flexible Anschlussleitungen kann es zu einem Herauslösen von organischen Stoffen kommen, was zu Geschmacks- und Geruchsproblemen, übermäßigem Bakterienwachstum und erhöhtem Chlorbedarf führen kann. Dieses Phänomen ist vorübergehend und kann durch häufigere Wasserwechsel und Spülungen reduziert werden.
- Für die Reinigung/Desinfektion der Produkte werden die in der Regierungsverordnung 201/2001 (X.25.) und in der Gemeinsamen Verordnung 38/2003 (VII.7) des Ministeriums für Landwirtschaft, Ernährung, Land- und Forstwirtschaft und des Ministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft beschriebenen Chemikalien verwendet.

УСТАНОВКА

Мы рекомендуем, чтобы установка, ввод в эксплуатацию и ремонт арматуры (кранов) осуществлялись профessionалами!

Информацию об установке арматуры (кранов) см. в инструкциях по установке и схемах на сайте (www.mofem.hu)!

Если вместе с настенным смесителем используется выпуск, который может перекрыть поток воды после открытия крана (например, кнопочный ручной душ), рекомендуется установить обратный клапан в ответвлениях горячей и холодной подводки. Это относится как к настенным, так и к скрытым кранам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Стандартный смеситель:

- Давление при эксплуатации = 1-10 Бар (кг/см²)
- Предлагаемое давление = 2-5 Бар (кг/см²)
- Предлагаемая температура горячей воды = 45°C – 65°C
- Необходимо сравнять давление в трубах, подводящих холодную и горячую воду.
- Вода, оставшаяся в изливе или душевой лейке, может вытекать после выключения крана. Если капание прекращается в течение короткого времени и не продолжается до следующего использования, значит, изделие работает правильно. Если капание продолжается в течение длительного времени, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов.

Смесители, работающие при низком давлении:

- Давление при эксплуатации = макс. 10 Бар (кг/см²)
- Предлагаемое давление = 5 Бар (кг/см²)

Во время нагрева бойлера из излива может капать вода, данный эффект вызван нагреванием воды. Капли вызваны не дефектом крана, а следствием технических особенностей бойлера с краном. Не затыкайте излива.

При немедленном выключении крана (выравнивание давления, гравитация) возможен небольшой поток воды.

УХОД

- Температура воды, предназначенной для потребления человеком, при контакте с продуктом не должна превышать 65°C по соображениям общественного здравоохранения.
- Применение: питьевое водоснабжение, бытовое горячее водоснабжение
- После установки всегда рекомендуется промывать изделие перед использованием или, в случае регулярного использования, перед употреблением. После установки необходимо промыть кран и рекомендуется минимум 10-10 минут ополаскиванием горячей и холодной водой. После длительного застоя (по крайней мере в течение ночи) следует промыть не менее 1-2 литров воды. Не рекомендуется использовать воду, полученную в результате промывки, для питья или приготовления пищи.
- Учитывая повышенное растворение вещества в продуктах, ожидающее при использовании горячей воды, рекомендуется использовать холодную воду как для приготовления пищи, так и для питья и употреблять ее подогретой.
- Гибкие шланги, используемые для соединения продуктов, должны быть только зарегистрированными продуктами.
- Для защиты конструкции крана рекомендуется установить систему питьевой воды фильтр для питьевой воды (тонкость фильтрации: 60-90 микрон).

Мы хотим, чтобы приобретенная Вами продукция TEKA всегда доставляла Вам радость. Для этого внимательно соблюдайте правила по уходу за смесителями, чтобы сохранить великолепное качество покрытия наших смесителей.

Для очистки/дезинфекции изделий используются химикаты, описанные в Постановлении Правительства 201/2001 (25.Х.) и Совместном Постановлении 38/2003 (7.VII.) Министерства сельского хозяйства, продовольствия, сельского и лесного хозяйства и Министерства сельского, лесного хозяйства, окружающей среды и водного хозяйства.

Мы рекомендуем использовать моющее средство Mofém или другие моющие средства на основе лимонной кислоты.

- Протрите поверхность смесителя, используя влажную тряпку и немного мыла. Затем просто ополосните и вытрите хромированную поверхность изделия сухим полотенцем;
- Чтобы поверхность не тускнела от налета накипи, не забывайте после каждого использования смеситель насуху вытереть;
- Для предотвращения отложения накипи в аэраторе, время от времени опускайте его в слабый уксусный раствор;
- Используйте тряпки из мягкой ткани для чистки поверхности;
- Не используйте средства для чистки, в составе которых есть муравиная, хлорная, уксусная кислота;
- Не используйте средства для чистки, в составе которых есть хлор или отбеливатель, так как эти вещества могут безвозвратно испортить поверхность смесителя;
- Не применяйте абразивные средства – абразивный порошок, абразивная паста и губки из микроФибрь;
- Не чистите средствами, в составе которых имеется фосфорная кислота;
- Никогда не опрыскивайте поверхность смесителей чистящим раствором напрямую, так как брызги могут попасть на открытые части изделия и вызвать повреждения. Остатки от чистящих средств на поверхности тоже могут повредить поверхность. Чтобы избежать этого, ополосните смеситель чистой водой. Для поврежденных поверхностей использование чистящих средств только ускорит процесс коррозии. Используйте только чистящие средства, которые не наносят вред окружающей среде.

Аэратор

- Рекомендуется ежемесячно очищать от накипи и дезинфицировать аэраторы смесителей. При очистке и дезинфекции аэраторов используйте только химические средства, соответствующие требованиям Постановления правительства 201/2001 (25.Х.) и Совместного постановления 38/2003 (7.VII.) Министерства сельского, лесного хозяйства, окружающей среды и водного хозяйства.
- Из-за способа работы аэратора он образует значительный аэрозоль и поэтому представляет повышенный риск заражения легионеллой. Поэтому его использование не рекомендуется в палатах стационарного лечения в медицинских учреждениях или в любых местах, где количество Legionella в холодной и/или горячей воде превышает уровень действий, определенный в Указе EMMI 49/2015 (6. XI.).

Гибкие соединительные трубы:

- Температура воды, предназначеннной для употребления человеком при контакте с продуктом не должна превышать 80°C в случае гибкой соединительной трубы ТА и 65°C в случае гибкой соединительной трубы „SOFTPEX“ по соображениям общественного пользования, здравоохранение.
- Применение: питьевое водоснабжение, бытовое горячее водоснабжение
- Участок водопроводной сети, содержащий продукт, должен быть заполнен питьевой водой или горячей бытовой водой не менее чем на 1 день. Промывочная вода должна сбрасываться в канализацию и не может быть использована в качестве питьевой воды или бытовой горячей воды. Только после этого вы должны начать целевое назначение участка водопроводной сети, содержащего продукт.
- В первые недели после применения продукта может произойти растворение металлов и органики в случае гибкой соединительной трубы ТА, а может произойти растворение органики в случае гибкой соединительной трубы „SOFTPEX“, что может вызвать проблемы со вкусом и запахом, чрезмерный рост бактерий и повышенную потребность в хлоре. Это явление временное, при более частой подмене воды, промывки, все это можно уменьшить.
- Для очистки/дезинфекции изделий используются химикаты, описанные в Постановлении Правительства 201/2001 (25.Х.) и Совместном Постановлении 38/2003 (7.VII.) Министерства сельского хозяйства, продовольствия, сельского и лесного хозяйства и Министерства сельского, лесного хозяйства, окружающей среды и водного хозяйства.

MONTAVIMAS

Rekomenduojame, kad armatūros (maišytuvų) montavimo, paleidimo ir remonto darbus atlikti profesionalūs specialistai!

Svetainėje (www.mofem.lt) pateikta montavimo instrukcija ir iliustracijos su informacija dėl armatūros (maišytuvų) montavimo!

Jei kartu su sieniniu claupi naudojamas išėjimas, kuris gali išjungti vandens srautą atskus claupi (pvz., rankinis dušas su mygtuku), karšto ir šalto vandens įleidimo atšakose rekomenduojama įrengti abulinį vožtuvą. Ši nuostata taikoma ir išoriniams, ir paslėptiems čiaupams.

TECHNINIAI DUOMENYS

- Darbinis slėgis : 0,5 - 10 atmosferų (kg/cm²)
- Rekomenduojamas darbinis slėgis : 1-5 atmosferos (kg/sm²)
- Dideli slėgio skirtumai tarp šaldo ir karšto vandens turi būti subalansuoti.
- Rekomenduojama karšto vandens temperatūra: 45 - 65 laipsnių.
- Užsukus maišytuvą, liks vanduo gali ištekti iš snapelio ar dušo galvutės. Jei per trumpą laiką lašėjimas liauiasi ir iki kito naudojimo nebepriskartuoja - gaminius veikia tinkamai. Jei lašėjimas tėsiasi ilgesni laiką, kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą.

Karšto vandens slėgis turi būti panašus į šalto vandens slėgi.

Sylant katilui dėl vandens išspėlimo tame iš čiaupo gali lašeti keli lašai. Lašėjimas nėra maišytuvo brokas, o charakteristika skirtumas tarp maišytuvo ir katilo. Ant čiaupo negalima priskuti jokio kitos aeratoriaus.

Niekada neužkūmkite čiaupo.

PRIEŽIŪRA

- Visuomenės sveikatos sumetimais su gaminiu besliečiančio, žmonėms vertoti skirto vandens temperatūra neturėtų viršyti 65 °C.
- Taikymo sritis: geriamojo vandens tiekimas, karšto buitinio vandens tiekimas
- Sumontavus gaminių, rekomenduojama ją prieš naudojimą praplauti arba, jei iš naudojamas reguliariai, ir prieš kiekvienu vartojimą. Po paleidimo maišytuvą reikia praplauti, rekomenduojama mažiausiai 10-10 minučių sklauti karštu ir šaltu vandeniu. Po lėgino užsirostymo (bent viena naktis) reikia nupilti mažiausiai 1-2 litrus vandens. Gaminio praplovimui metu nupiltu vandens nerekomenduojama naudoti kaip geriamajį vandenį ar jo naudoti maisto ruošimui.
- Atsižvelgiant į tai, kad karštas vandens gali sulėkti didesnį medžiagų išplėvinį iš gaminio, rekomenduojama tiek maisto ruošimui, tiek gerimui naudoti šaltą vandenį ir vartoti jį po šildymo.
- Gaminijų sujungimui naudojami lankstūs jungiamieji vamzdžiai gali būti tik registruoti gaminiui.
- Siekiant apsaugoti maišytuvu konstrukciją, geriamojo vandens sistemoje rekomenduojama įrengti geriamojo vandens filtrą (filtro smulkumas: 60-90 mikronų)

Siekintos gaminių valymui ir (arba) dezinfekavimui naudojamos cheminės medžiagos, aprašytos Vyriausybės nutarime 201/2001 (X.25.) bei Sveikatos, socialinių ir šeimos reikalų ministerijos, Žemės ūkio ir kaimo plėtros ministerijos, ir Aplinkosapsaugos ir vandenvarkos ministerijos bendrame įsakyme 38/2003 (VII.7)

Rekomenduojame naudoti plovlikį Mofém arba kitus plovlikius citrinos rūgšties pagrindu. Mes linkime kuo ilgiau naudotis Mofém produkcija. Kad taip ir būtų rekomenduojame Jums šiuos mūsų produktų priežiūros būdus:

- Maišytuvu paviršių yra jautrus valikliams, kurių sudėtyje yra rūgšties, bei visų rūšių preparatams, skirtims keraminių paviršių, tokii kaip klozetai švėtimui. Niekada nenaudokite valiklių, kurių sudėtyje yra rūgšties ir tirpiklių.
- Kalkui galima išvengti kiekvienu kartą pasinaudojant maišytuvu nusausinant jo paviršių.
- Chromuto, žalvarinius, pauksutus paviršius rekomenduojama valyti vandeniu ir muiliu. Po to nusausinti minštuku audinius, kad neliktu lašelių ant jo paviršiaus.
- Valant maišytuvą naudokite minštukus audinius, servetėles, rankšluosčius ar kempinėles, kurie nebražytų maišytuvą pavirsiaus.
- Nuo chromoto paviršiaus kalkui apnašos pašalinamos valgomuojo acto tirpalu arba preparatais, skirtais virtuviniams indams plauti.
- Žalvariniai ar pauksutu paviršiai būtina išplėtinami priemonėmis, skirtomis sidabriniamis gaminiams valyti.
- Norint išvengti aeratorius užkalkėjimo arba užsikūrimo, rekomenduotina nuimti aeratorius ir idėti į jį valgomajį actą.
- Valikių liekanos gali paveikti maišytuvu paviršių, todėl nuvalius maišytuvą rekomenduojame gausiai nuskalbti jų vandeniu.

Aeratorius

- Rekomenduojama kas ménęs nukalkinti ar dezinfekuoti maišytuvą aerotorių. Maišytuvuvalyti ir dezinfekuoti galima naudoti tik chemines medžiągas, attinkančias Vyriausybės nutarimo 201/2001 (X.25.) ir Sveikatos, socialinių ir šeimos reikalų ministerijos, Žemės ūkio ir kaimo plėtros ministerijos, ir Aplinkosapsaugos ir vandenvarkos ministerijos bendro įsakymo 38/2003 (VII.7) reikalavimus.
- Dėl aeratoriaus veikimo principo susidaro nemažai aerosolio, ir dėl to padidėja Legionella bakterijų skaičius šaltame ir (arba) buitiniam karštame vandenye viršija ribinę vertę, nurodytą Žmogiškių įsteklių ministerijos įsakyme 49/2015 (XII.6).

Lankstūs jungiamieji vamzdžiai:

- Visuomenės sveikatos sumetimais su gaminiu besliečiančio, žmonėms vertoti skirto vandens temperatūra neturėtų viršyti 80°C kai naudojamas lankstus jungiamasis vamzdis TAO, ir 65°C, kai naudojamas lankstus jungiamasis vamzdis „SOFTPEX“.
- Taikymo sritis: geriamojo vandens tiekimas, karšto buitinio vandens tiekimas
- Vandentiekio tinklo atkarpa, kuriuo yra gaminis, turi būti užpildyta geriamuoju vandeniu arba buitiniu karštą vandeniu bent 1 dieną. Gamino praplovimui naudojamas vanduo turi būti išleistas į kanalizaciją ir negali būti naudojamas kaip geriamasis vanduo ir (arba) buitinis karštasis vanduo. Iki to po, leidžiama pradėti vandens sistemos atkarpos, kuriuose yra gaminis, naudojimą pagal pastirkį.
- Pirmosioms savaitėms po gamino panaudojimo gali įvykti metalų ir organinių medžiagų išplėvinės kai naudojamas lankstus jungiamasis vamzdis TAO, gali įvykti organinių medžiagų išplėvinės, dėl kurio gali atsirasti skonio ir kvapo problemų, labai žymus bakterijų padidėjimas ir chloro poreikio augimas. Šis reiškinys yra laikinas, jį galima sumažinti dažniau keičiant vandenį ir pralaipinant gamini.
- Siekiotos gaminių valymui ir (arba) dezinfekavimui naudojamos cheminės medžiagos, aprašytos Vyriausybės nutarime 201/2001 (X.25.) bei Sveikatos, socialinių ir šeimos reikalų ministerijos, Žemės ūkio ir kaimo plėtros ministerijos, ir Aplinkosapsaugos ir vandenvarkos ministerijos bendrame įsakyme 38/2003 (VII.7)

МОНТАЖ

Радимо доручити монтаж, налагодження та ремонт фітингів (змішувачів) фахівця! Інструкції з монтажу та ілюстрації на веб-сайті (www.mofem.hu) щодо встановлення фітингів (змішувачів)!

Якщо разом з настинним краном використовується вивід, який може перекривати потік води після відкриття крана (наприклад, кнопковий душ), рекомендується встановити зворотний клапан на гарячій або холодній підводках. Це стосується як настинних, так і прихованих кранів.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**Звичайний вентиль:**

- Робочий тиск: 1–10 бар (кг/см²)
- Рекомендованій робочий тиск: 2–5 бар
- Рекомендована температура гарячої води: 45°C – 65°C
- Вода, що залишилася в еліві або душовій насадці, може втекти після закриття змішувача. Якщо калання припиняється протягом короткого часу, і ви не помічаєте калання до наступного використання, тоді продукт працює належним чином. У разі тривалого калання зверніться в нашу службу підтримки.

Тиск гарячої та холодної води має бути однаковим.

Вентиль низького тиску:

- Робочий тиск: максимум 10 бар (кг/см²)
- Рекомендованій тиск: 5 бар

Під час нагрівання бойлер або подачі гарячої води в централізованій системі водопостачання на вилив змішувача можуть з'являтися краплі – це відбувається через розширення води в тілі бойлерів. Не запобігайте цьому. Поява крапель на крані не є дефектом пристрію, це відбувається завдяки поєднанню характеристик змішувача та бойлерів. На вилив змішувача не можна встановлювати аераторами або інші пристрії окрім тих, що входять в комплект виробу. Вилив змішувача не можна закорковувати. Безпосередньо після закриття змішувача (вирівнювання тиску, гравітації) спостерігається незначний потік води.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Температура води, призначеної для споживання людиною, що контактує з продуктом, не повинна перевищувати 65 °С з точки зору здоров'я населення.
- Область застосування: питне водопостачання, гаряче водопостачання
- Після установки завжди рекомендується промити виріб перед використанням і перед вживанням у разі регулярного використання. Після введення в експлуатацію змішувач необхідно промити, холодну або гарячу воду рекомендується випустити хоча б на 10 хвилин. Після праці з змішувачем (менше однієї години) необхідно злити не менше 1-2 літрів води. Ми не рекомендуємо використовувати воду, отриману під час полоскання, як питну воду або для приготування їжі.
- У зв'язку з тим, що у разі гарячої води очікується більший розчинення продукту, рекомендується використовувати холодну воду як для приготування їжі, так і для пиття, а споживати її шляхом нагрівання.
- Гнучкі з'єднувальні труби, які використовуються для з'єднання виробів, можуть бути лише зареестрованими продуктами.
- Рекомендується встановлювати фільтр питної води в систему питної води, щоб зберегти структуру кранів (точність фільтра 60-90 мкм)

Очищення:

Ми бажаємо споживачам продуктів Мофем довгий час наслоджуватись нашими виробами. З цією метою ми радимо вам дуже уважно розглядати ці інструкції щодо очищення наших виробів для збереження їх виняткового зовнішнього вигляду.

Хімічні речовини, які використовуються для очищення/дезінфекції продуктів, описані в спільному регламенті 201/2001. (X.25.) Постанови Уряду, та 38/2003. (VII.7) ESzCSM-FVM-KvVM. Ми рекомендуємо використовувати миючі засоби Мофем або інші засоби для чищення на основі лімонної кислоти.

- Очищайте вироби неагресивним мильним розчином.
- Щоб уникнути появі вапняного нальоту рекомендується насуло протирати поверхню змішувача одразу після його використання або миття.
- Після закінчення очищення слід ополоснути змішувач водою, щоб видалити залишки миючих засобів.
- Щоб уникнути закупорки аератора змішувача, його слід час від часу знімати та вимочувати в розчині оцту.
- Для очистки використовуйте чисті ганчірки, рушники та неабразивні губки, що не дралють поверхню змішувача.
- Не слід використовувати антигравіянні миючі засоби, що містять солому, муршину чи ощтову кислоту. Вони можуть знищити бліск виробу і навіть пошкодити гальваничні покриття.
- Не використовуйте муючі засоби на основі хлору, білільного вапна та інші речовин з ефектом відбілювання. Вони можуть спричинити появу плям на гальваничніх покрівлях.
- Не слід застосовувати абразивні чистильні засоби (наприклад для очистки підлоги чи посудомийних машин), абразивне приладдя чи волокнисту тканину, що можуть подріплювати поверхню.
- Не слід часто використовувати засоби на основі ортофосфорної кислоти, це можна робити лише інколи.
- Ніколи не розпилюйте чистильні засоби безпосередньо на поверхню пристрою – тільки на тканину.

тканину. Миюча речовина може проникати всередину змішувача, що може спричинити механічні пошкодження. Залишки після кожного очищення продукту також можуть спричинити пошкодження гальваничного покриття. Тому ми рекомендуємо ополосувати продукт Мофем достатньо кількістю води. На вже пошкоджених поверхнях, спричинених раніше проведеними очисними роботами, використання миючих засобів тільки посилює процес пошкодження виробу. Намагайтесь використовувати нехиливі для навколошнього середовища миючі засоби.

Аератор

- Рекомендується очищати або дезінфікувати аератор змішувача щомісяця. Для очищення та дезінфекції змішувачів можна використовувати лише хімічні засоби, які відповідають спільному постанові 201/2001. (X.25.) Постанови Уряду, та 38/2003. (VII.7) ESzCSM-FVM-KvVM .
- Завдяки принципу роботи аератора він утворює значний аерозоль, що створює підвищений ризик впливу легенелю. Тому його використання не рекомендується в стаціонарах чи медичних установах або в усіх місцях, де кількість мікроблів легенелю в холодній та/або гарячій воді для побутових потреб досягає рівня втручання, зазначеного в регламенті 49/2015. (XI. 6.) EMMI.

Гнучкі з'єднувальні труби:

- Температура води, призначеної для споживання людиною, що контактує з продуктом, не повинна перевищувати 80°C у разі гнучкої з'єднувальної труби „SOFTPEX“ з точки зору охорони здоров'я.
- Адіал застосування: питне водопостачання, гаряче водопостачання
- Відділ водопостачання, що містить продукт, повинен бути заповнений питною водою або гарячою водою не менше ніж на 1 долі. Помінну воду необхідно зливати в каналізацію і не використовувати як питну або гарячу воду. Тільки після цього секцію водопроводу, що містить продукт, слід використовувати за призначеним.
- У перші тижні після використання продукту можна очікувати вимивання металу та органічних речовин у разі гнучкої з'єднувальної труби ТАО, можна очікувати вимивання органічних речовин у разі гнучкої з'єднувальної труби „SOFTPEX“, що може спричинити проблеми зі смаком і запахом надмірне зростання бактерій та підвищено потрібу в хлорі. Це явище можна зменшити за допомогою тимчасової частціо заміною води та полоскання.
- Хімічні речовини, які використовуються для очищення/дезінфекції продуктів, описані в спільному регламенті 201/2001. (X.25.) Постанови Уряду, та 38/2003. (VII.7) ESzCSM-FVM-KvVM. Ми рекомендуємо використовувати муючі засоби Мофем або інші засоби для чищення на основі лімонної кислоти.



www.mofem.hu