

Geberit excenteres kádlefolyó készlet, d52, beépítőkészlettel



Példaábra





FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- ø 52 mm szelepnyílású fürdőkádakhoz
- Acél, műanyag vagy öntöttvas fürdőkádakhoz
- Szabványos méretű fürdőkádakhoz

TULAJDONSÁGOK

- EN 274-3 szerinti minőségellenőrzés
- Túlfolyóval
- A túlfolyó takarólemez beigazítva rögzíthető
- Kétoldali tömítések a le- és túlfolyónál

MŰSZAKI ADATOK

Túlfolyási kapacitás	0.6 l/s
Vízzár magasság (mm)	50 mm

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM

- Beépítőkészlet
- Lefolyószelep
- Bűzzár
- PE-HD csatlakozókönyök, ø 40/50 mm
- Törmelék elleni védőfedél
- Rögzítőanyag

KIEGÉSZÍTŐK

- Geberit csatlakozókészlet túlfolyós szaniterakril fürdőkádakhoz

Cikksz.	Szín / felület	DN	d, ø mm	Lefolyási teljesítmény l/s
150.520.21.6	króm / Fényes	40	40 / 50	0.8
150.530.21.6	króm / Fényes	40	40 / 50	0.8