



Példaábra

## FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Hideg és meleg ivóvízhez
- Fagyálló nélküli hűtő- és fűtővízhez
- Hűtő- és fűtővízhez, fagyállóval
- Üzemi és ipari vízhez
- $\geq 5,5$  pH-értékű esővízhez
- Tengervízhez

- Oltóvízhez (nedves)
- Oltóvízhez (nedves/száraz, száraz)
- Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz
- Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 0–3)
- Vákuumhoz
- Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez)
- Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és hajógyártáshoz

## TULAJDONSÁGOK

- Lepréseletlenül szivárog
- EPDM O-gyűrű
- Présnipli áttetsző védőkupakkal

## MŰSZAKI ADATOK

Alapanyag

Ólommentes szilíciumbronz

| Cikksz.      | DN      | d, ø<br>mm | Rp<br>" | L<br>cm | Z<br>cm |
|--------------|---------|------------|---------|---------|---------|
| 601.555.00.5 | 12 / 15 | 16         | 1/2     | 5.6     | 1.8     |
| 601.556.00.5 | 12 / 20 | 16         | 3/4     | 5.9     | 1.7     |
| 602.555.00.5 | 15      | 20         | 1/2     | 5.9     | 1.8     |
| 602.556.00.5 | 15 / 20 | 20         | 3/4     | 6.1     | 1.9     |

| Cikk-sz.     | DN      | d <sub>g</sub><br>mm | R <sub>p</sub><br>" | L<br>cm | Z<br>cm |
|--------------|---------|----------------------|---------------------|---------|---------|
| 603.556.00.5 | 20      | 26                   | 3/4                 | 6.6     | 1.9     |
| 603.557.00.5 | 20 / 25 | 26                   | 1                   | 7.1     | 2.2     |
| 604.557.00.5 | 25      | 32                   | 1                   | 6.7     | 2.2     |
| 604.558.00.5 | 25 / 32 | 32                   | 1 1/4               | 7.4     | 2.3     |
| 605.557.00.5 | 32 / 25 | 40                   | 1                   | 7.5     | 2.4     |
| 605.558.00.5 | 32      | 40                   | 1 1/4               | 7.7     | 2.4     |
| 605.559.00.5 | 32 / 40 | 40                   | 1 1/2               | 8.4     | 2.5     |
| 606.559.00.5 | 40      | 50                   | 1 1/2               | 8.8     | 2.7     |
| 606.560.00.5 | 40 / 50 | 50                   | 2                   | 9.7     | 3.2     |
| 607.560.00.5 | 50      | 63                   | 2                   | 12.7    | 3.3     |
| 607.561.00.5 | 50 / 65 | 63                   | 2 1/2               | 13.3    | 3.5     |
| 608.561.00.5 | 65      | 75                   | 2 1/2               | 14.7    | 2.9     |