


MODUL

PL3-E öblítő nyomólap, infravörös érzékelővel,
Antivandal



TECHNIKAI RAJZOK



JELLEMZŐI

A 'MODUL' PL3 érintésmentes öblítő nyomólap kizárólag 130 mm beépítési mélységű rejtett modulokhoz használható (H895650, H895651, H895652). Az infravörös érzékelő 400-1100 mm-es területen belül érzékeli a személy jelenlétét. A PL3-E lehetővé teszi a választható öblítési volumet: 4/2l, 4,5/3l, 6/3l. Ezen felül lehetőséget nyújt kiegészítő kézi öblítésre a nyomógomb segítségével, például takarítás vagy áramkimaradás közben (egyfokozatú öblítés). A terméket csak tanúsított szakember szerelheti be, az adott országban érvényes szabványoknak megfelelően. A nyomólap beépített tápegységgel érkezik, rozsdamentes acélból készült.

Hossz: 259 mm

Szélesség: 169 mm

Súly: 110 mm

Alkalmas:: Fali WC

Középületekbe ajánlott

Állítható öblítési mennyiség: Kettős öblítés 2/4 liter, Kettős öblítés 3/4,5 liter, Kettős öblítés 3/6 liter

KOMPATIBILIS



Falba épített acél keret
kiöntőhöz öblítőtartállyal

H8936070000001



Falba épített öblítőtartály,
fali WCk-hez

H894651###0001



Falba épített önhordó acél
keret öblítőtartállyal, fali
WCk-hez

H894652###0001



Falba épített öblítőtartály,
fali WCk-hez

H895651###0001



Falba épített acél keret
öblítőtartállyal, fali WCk-hez

H895652###0001

Modul

Kiváló minőség, technológia és
könnyű telepítése rejtett modulok,
modern süllyesztett lemezek
design - mindez hozza a Modul
kollekció.



BESZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓK



Beépítési útmutató