



Yonos PICO-Z 25/0,5-6 180

Nedvestengelyű szivattyú - keringetőszivattyú

Cikkszám: 4255418

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Max. közeghőmérséklet T_{max}	95 °C
Min. közeghőmérséklet T_{min}	2 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Hőmérséklettartomány max. +40 °C-os környezeti hőmérséklet esetén T	+2...+70 °C
Max. megengedett összkeménység használati melegvíz cirkulációs rendszerekben	3,57 mmol/l (20 °dH)

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény P_2	30 W
Névleges áram I_N	0,44 A
Min. fordulatszám n_{min}	700 1/min

Motoradatok

Max. fordulatszám n_{max}	4200 1/min
Teljesítményfelvétel (min) P_1 min	4 W
Teljesítményfelvétel P_1 max	40 W
Zavarkibocsátás	EN 61000-6-3
Zavartűrés	EN 61000-6-2
Elektromágneses összeférhetőség	EN 61800-3
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály motor	IPX4D
Fordulatszám-szabályozás	Frekvenciaváltó
Motorvédelem	integrált

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Nemesacél
Járókerék	PPO-GF30
Tengely	Oxidkerámia
Anyagraktár	Grafit

Telepítési méretek

Beépítési hossz <i>L0</i>	180 mm
---------------------------	--------